

The BiG Feeling



Нетто - Прейскурант 10010

1/2007

 **KRONE**

Нетто-прейскурант 10010

Все цены предоставлены в EBPO (EXW - Spelle)

Срок действия прейскуранта: 01.09.2007 - 31.08.2008

Самоходная интенсивная косилка-плющилка BiG M II CV (с кондиционером)		
200 100 500	<p>Серийный вариант</p> <p>Рабочая ширина захвата 9720 мм</p> <p>Ширина при транспортировке 3000 мм</p> <p>Длина при транспортировке 8090 мм</p> <p>Высота при транспортировке 4000 мм</p> <p>Масса 13000 кг</p> <p>Распределение массы: Передняя ось: 63%</p> <p style="padding-left: 100px;">Задняя ось: 37 %</p> <p>Размер шин: Передняя ось: 750/65 R 26, Ø1640 мм, ширина - 750мм</p> <p style="padding-left: 100px;">Задняя ось: 580/70 R 26, Ø1430 мм, ширина - 580 мм</p> <p>Рулевое управление посредством задней оси</p> <p>Мощность двигателя 260 кВт / 354 ЛС</p> <p>Производительность до <u>16 га/час</u></p> <p>Ёмкость топливного бака 700 л</p> <p>Полный гидростатический привод</p> <p>Три рабочих агрегата по 3,2 м ширина захвата</p> <p>Число оборотов плющилки 700 / 1000 об/мин</p> <p>Поддрессоренная передняя ось</p> <p>Комфорт - кабина</p> <p>Центральная система смазки</p> <p>Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах</p> <p>Самоочищающийся отделитель для воздушного фильтра</p>	284.900,00 €
0330	Гидравлическая настройка механизма разгрузки машины (сторонняя)	3.311,00 €
1010	Гидравлическая настройка фронтального рабочего агрегата	1.018,00 €
1340	Шины: Michelin	1.062,00 €
1440	Сдваиватель валков с гидравлическим приводом задн. клапана	15.010,00 €
1510	Гидравлическая настройка высоты среза	5.528,00 €
1605	Автоматическое управление "Easy Track"	по запросу
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (6 шт.)	495,00 €
270 001 810	Набор инструментов	1.563,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Самоходная интенсивная косилка-плющилка BiG M II CRi (с вальцевой плющилкой)		
200 100 510	<p>Серийный вариант</p> <p>Рабочая ширина захвата 9000 мм</p> <p>Ширина при транспортировке 3000 мм</p> <p>Длина при транспортировке 8090 мм</p> <p>Высота при транспортировке 3800 мм</p> <p>Масса 13000 кг</p> <p>Распределение массы: Передняя ось: 63%</p> <p style="padding-left: 40px;">Задняя ось: 37 %</p> <p>Размер шин: Передняя ось: 750/65 R 26, Ø1640 мм, ширина - 750мм</p> <p style="padding-left: 40px;">Задняя ось: 580/70 R 26, Ø1430 мм, ширина - 580 мм</p> <p>Рулевое управление посредством задней оси</p> <p>Мощность двигателя 260 кВт / 354 ЛС</p> <p>Производительность до <u>16 га/час</u></p> <p>Ёмкость топливного бака 700 л</p> <p>Полный гидростатический привод</p> <p>Три рабочих агрегата по 3,2 м ширина захвата</p> <p>Число оборотов плющилки 700 / 1000 об/мин</p> <p>Поддрессоренная передняя ось</p> <p>Комфорт - кабина</p> <p>Центральная система смазки</p> <p>Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах</p> <p>Самоочищающийся отделитель для воздушного фильтра</p>	287.650,00 €
0330	Гидравлическая настройка механизма разгрузки машины (сторонняя)	3.311,00 €
1010	Гидравлическая настройка фронтального рабочего агрегата	1.018,00 €
1340	Шины: Michelin	1.062,00 €
1350	Шины: Michelin Cargo X BiB	8.470,00 €
1440	Сдваиватель валков с гидравлическим приводом задн. клапана	15.010,00 €
1510	Гидравлическая настройка высоты среза	5.528,00 €
1605	Автоматическое управление "Easy Track"	по запросу
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (6 шт.)	495,00 €
270 001 810	Набор инструментов	1.563,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Фронтальная дисковая косилка EasyCut 28 M		
200 303 200	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2710 мм Ширина при транспортировке 2565 мм Кол-во роторов 4, кол-во барабанов 2 Кол-во ножей на барабане/роторе 2 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин. или 540 об/мин. Производительность 3 га/ч - 3,5 га/ч Масса 500 кг Необходимая мощность трактора 44 кВт (60 ЛС) Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах	8.630,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	12,00 €
V001	Переходник на карданный вал	98,00 €
V002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет)	165,00 €
V003	Адаптер для нижней регулируемой тяги вкл. удлинение для телескопической верхней регулируемой тяги (пакет)	176,00 €
V004	Телескопическая верхняя регулируемая тяга (рекомендуется) (пакет)	429,00 €
V030	Треугольник для навески к трактору	200,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Фронтальная дисковая косилка EasyCut 28 P (маятниковая подвеска)		
2545 280	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2710 мм Ширина при транспортировке 2565 мм Кол-во роторов 4, кол-во барабанов 2 Кол-во ножей на барабане/роторе 2 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин. или 540 об/мин. Производительность 3 га/ч - 3,5 га/ч Масса 720 кг Необходимая мощность трактора 44 кВт (60 ЛС) Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах	9.202,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	12,00 €
V001	Переходник на карданный вал	98,00 €
V002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет)	165,00 €
V003	Адаптер для нижней регулируемой тяги вкл. удлинение для телескопической верхней регулируемой тяги (пакет)	176,00 €
V004	Телескопическая верхняя регулируемая тяга (рекомендуется) (пакет)	429,00 €
V008	Доп. плоскость для форм. вала (рекоменд. для тр-ра с узкой колеёй)	204,00 €
V030	Треугольник для навески к трактору	200,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Фронтальная дисковая косилка-плющилка EasyCut 28 CV		
2568 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2710 мм Ширина при транспортировке 2565 мм Кол-во роторов 4, кол-во барабанов 2 Кол-во ножей на барабане/роторе 2 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин. или 540 об/мин. Производительность 3 га/ч - 3,5 га/ч Масса 880 кг Необходимая мощность трактора 51 кВт (70 ЛС) Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах	11.891,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	12,00 €
V001	Переходник на карданный вал	98,00 €
V002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет)	165,00 €
V003	Адаптер для нижней регулируемой тяги вкл. удлинение для телескопической верхней регулируемой тяги (пакет)	176,00 €
V004	Телескопическая верхняя регулируемая тяга (рекомендуется) (пакет)	429,00 €
V009	Приспособление для укладки массы врасстил (пакет)	132,00 €
V030	Треугольник для навески к трактору	200,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Фронтальная дисковая косилка EasyCut 32 P (маятниковая подвеска)		
2545 320	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3140 мм Ширина при транспортировке 3000 мм Кол-во роторов 5, кол-во барабанов 2 Кол-во ножей на барабане/роторе 2 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин или 540 об/мин Производительность 3,5 га/ч - 4 га/ч Масса 860 кг Необходимая мощность трактора 51 кВт (70 ЛС) Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах	10.670,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	14,00 €
V001	Переходник на карданный вал	98,00 €
V002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет)	165,00 €
V003	Адаптер для нижней регулируемой тяги вкл. удлинение для телескопической верхней регулируемой тяги (пакет)	176,00 €
V004	Телескопическая верхняя регулируемая тяга (рекомендуется) (пакет)	429,00 €
V030	Треугольник для навески к трактору	200,00 €
V060	Модернизационный пакет для более широкого валка	198,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Фронтальная дисковая косилка-плющилка EasyCut 32 CV		
2566 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3140 мм Ширина при транспортировке 3000 мм Кол-во роторов 5, кол-во барабанов 2 Кол-во ножей на барабане/роторе 2 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин или 540 об/мин Производительность 3,5 га/ч - 4 га/ч Масса 960 кг Необходимая мощность трактора 59 кВт (80 ЛС) Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах	13.772,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	14,00 €
V001	Переходник на карданный вал	98,00 €
V002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет)	165,00 €
V003	Адаптер для нижней регулируемой тяги вкл. удлинение для телескопической верхней регулируемой тяги (пакет)	176,00 €
V004	Телескопическая верхняя регулируемая тяга (рекомендуется) (пакет)	429,00 €
V009	Приспособление для укладки массы врасстил (пакет)	138,00 €
V030	Треугольник для навески к трактору	200,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Фронтальная дисковая косилка-плющилка EasyCut 32 CRi		
2580 320	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3140 мм Ширина при транспортировке 3000 мм Кол-во роторов 5, кол-во барабанов 2 Кол-во ножей на барабане/роторе 2 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин или 540 об/мин Производительность 3,5 га/ч - 4 га/ч Масса 960 кг Необходимая мощность трактора 59 кВт (80 ЛС) Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах С приводом верхнего вальца плющилки	18.843,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	14,00 €
V001	Переходник на карданный вал	98,00 €
V002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет)	165,00 €
V003	Адаптер для нижней регулируемой тяги вкл. удлинение для телескопической верхней регулируемой тяги (пакет)	176,00 €
V004	Телескопическая верхняя регулируемая тяга (рекомендуется) (пакет)	429,00 €
V030	Треугольник для навески к трактору	200,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесная (задняя) дисковая косилка EasyCut 280		
2532 700	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2710 мм Кол-во роторов 4, кол-во барабанов 2 Кол-во оборотов на ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин Производительность 3 га/ч - 3,5 га/ч Масса 620 кг Необходимая мощность трактора 40 кВ (55 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах	8.272,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	12,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	98,00 € 97,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B007	Направляющая плоскость для формирования валка (справа)	88,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесная (задняя) дисковая косилка-плющилка EasyCut 280 CV-Q		
2542 710	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2710 мм Кол-во роторов 4, кол-во барабанов 2 Кол-во оборотов на ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин Производительность 3 га/ч - 3,5 га/ч Масса 1060 кг Необходимая мощность трактора 51 кВ (70 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Угол наклона в транспортном положении 110°	13.173,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	12,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B009	Приспособление для укладки массы врасстил (пакет)	132,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесная (задняя) дисковая косилка-плющилка EasyCut 280 CRi-Q		
200 301 500	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2710 мм Кол-во роторов 4, кол-во барабанов 2 Кол-во оборотов на ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин Производительность 3 га/ч - 3,5 га/ч Масса 1080 кг Необходимая мощность трактора 51 кВт (70 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах С приводом верхнего вальца плющилки Угол наклона в транспортном положении 110°	15.939,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	98,00 € 194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесная (задняя) дисковая косилка EasyCut 320		
2533 140	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3140 мм Кол-во роторов 5, кол-во барабанов 2 Кол-во оборотов на ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин Производительность 3,5 га/ч - 4 га/ч Масса 699 кг Необходимая мощность трактора 50 кВт (68 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах	9.400,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	14,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	98,00 € 97,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B007	Направляющая плоскость для формирования валка (справа)	88,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесная (задняя) дисковая косилка-плющилка EasyCut 320 CV-Q		
2543 150	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3140 мм Кол-во роторов 5, кол-во барабанов 2 Кол-во оборотов на ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин Производительность 3,5 га/ч - 4 га/ч Масса 1180 кг Необходимая мощность трактора 59 кВт (80 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Регулируемые нижние цапфы навески Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Угол наклона в транспортном положении 110°	14.916,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	14,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B009	Приспособление для укладки массы врасстил (пакет)	138,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесная (задняя) дисковая косилка EasyCut 360		
2543 600	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3550 мм Кол-во роторов 4, кол-во барабанов 4 Кол-во оборотов на ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин Производительность 4 га/ч - 4,5 га/ч Масса 900 кг Необходимая мощность трактора 56 кВт (75 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Приспособление для отвода в заднее положение при транспортировке	10.945,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	16,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 4 шт.)	330,00 €
B007	Направляющая плоскость для формирования валка справа (пакет)	88,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесная (задняя) дисковая косилка EasyCut 400		
2544 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 4000 мм Кол-во роторов 5, кол-во барабанов 4 Кол-во оборотов на ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин Производительность 4,5 га/ч - 5 га/ч Масса 960 кг Необходимая мощность трактора 66 кВт (90 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Приспособление для отвода в заднее положение при транспортировке	12.221,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	18,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 4 шт.)	330,00 €
B007	Направляющая плоскость для формирования валка справа (пакет)	88,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Прицепная дисковая косилка-плющилка EasyCut 2800 CV		
2562 600	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2710 мм Ширина в транспортном положении 2565 мм Кол-во роторов 4, кол-во барабанов 2 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин или 540 об/мин Шины 15.0/55-17/10 Производительность 3 га/ч - 3,5 га/ч Масса 1760 кг Необходимая мощность трактора 51 кВт (70 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Карданный вал: Z 6 Боковое дышло	21.038,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	12,00 €
1210	Карданный вал: Z 21	21,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B009	Приспособление для укладки массы врасстил (пакет)	132,00 €
B012	Дополнительные противовесы на колеса (пакет)	226,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Прицепная дисковая косилка-плющилка EasyCut 2800 CRi		
2582 800	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2710 мм Ширина в транспортном положении 2565 мм Кол-во роторов 4, кол-во барабанов 2 Шины 15.0/55-17/10 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин или 540 об/мин Производительность 3 га/ч - 3,5 га/ч Масса 1780 кг Необходимая мощность трактора 51 кВт (70 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах С приводом верхнего вальца плющилки Карданный вал: Z 6 Боковое дышло	23.738,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	12,00 €
1210	Карданный вал: Z 21	21,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B012	Дополнительные противовесы на колеса (пакет)	226,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Прицепная дисковая косилка-плющилка EasyCut 3200 CV		
2560 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3140 мм Ширина в транспортном положении 3000мм Кол-во роторов 5, кол-во барабанов 2 Кол-во ножей на барабане/роторе 2 Шины 15.0/55-17/10 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/ мин или 540 об/мин Производительность 3,5 га/ч - 4 га/ч Масса 1880 кг Необходимая мощность трактора 59 кВт (80 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Карданный вал: Z 6 Боковое дышло	24.079,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	14,00 €
1210	Карданный вал: Z 21	21,00 €
1400	Сдваиватель валков, ленточный транспортер с гидроприводом	7.535,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B009	Приспособление для укладки массы врасстил (пакет)	138,00 €
B012	Дополнительные противовесы на колеса (пакет)	226,00 €
B013	Гидравлическая настройка боковых плоскостей кондиционера (пакет)	1.656,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Прицепная дисковая косилка-плющилка EasyCut 3200 CRi		
2583 200	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3140 мм Ширина в транспортном положении 3000мм Кол-во роторов 5, кол-во барабанов 2 Кол-во ножей на барабане/роторе 2 Шины 15.0/55-17/10 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/ мин или 540 об/мин Производительность 3,5 га/ч- 4 га/ч Масса 1900 кг Необходимая мощность трактора 59 кВт (80 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах С приводом верхнего вальца плющилки Карданный вал: Z 6 Боковое дышло	28.270,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	14,00 €
1210	Карданный вал: Z 21	21,00 €
1400	Сдваиватель валков, ленточный транспортер с гидроприводом	7.535,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B012	Дополнительные противовесы на колеса (пакет)	226,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Прицепная дисковая косилка-плющилка EasyCut 3210 CV		
2576 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3140 мм Ширина в транспортном положении 3000мм Кол-во роторов 5, кол-во барабанов 2 Кол-во ножей на барабане/роторе 2 Шины 15.0/55-17/10 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/ мин или 540 об/мин Производительность 3,5 га/ч - 4 га/ч Необходимая мощность трактора 59 кВт (80 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Карданный вал: Z 6 Центральное дышло	26.153,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	14,00 €
1210	Карданный вал: Z 21	21,00 €
1400	Сдваиватель валков, ленточный транспортер с гидроприводом	6.606,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B012	Дополнительные противовесы на колеса (пакет)	446,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Прицепная дисковая косилка-плющилка EasyCut 3210 CRi		
2583 210	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3140 мм Ширина в транспортном положении 3000мм Кол-во роторов 5, кол-во барабанов 2 Кол-во ножей на барабане/роторе 2 Шины 15.0/55-17/10 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/ мин или 540 об/мин Производительность 3,5 - 4 га/ч Необходимая мощность трактора 59 кВт (80 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах С приводом верхнего вальца плющилки Карданный вал: Z 6 Центральное дышло	30.344,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	14,00 €
1210	Карданный вал: Z 21	21,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B012	Дополнительные противовесы на колеса (пакет)	446,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Прицепная дисковая косилка-плющилка EasyCut 6210 CV		
2550 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 6200 мм Ширина в транспортном положении 2990 мм; масса 4600 кг Кол-во роторов 10, кол-во барабанов 4 Шины 15.0/55-17/10 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин Производительность 7 - 8 га/ч Необходимая мощность трактора 112 кВт (150 ЛС) Гидравлическое подключение: 3 х двойного действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Карданный вал: Z 6 Центральное дышло	58.300,00 €
0810	Болтовое крепление ножей	28,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (3 х)	98,00 € 291,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 4 шт.)	330,00 €
B009	Приспособление для укладки массы врасстил (пакет)	347,00 €
B010	Карданный вал: Z 21	21,00 €
B011	Карданный вал: Z 20	21,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесная комбинация, дисковая косилка EasyCut 7540		
200 303 500	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2 х 2710 мм Рабочая ширина захвата в сочетании с фронт. косилкой - 7420 мм Ширина в транспортном положении 2870 мм (задняя часть) Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин Производительность 7-10 га/ч; Масса 1380 кг Карданный вал: Z 6 Необходимая мощность трактора 74 кВт (100 ЛС) Гидравлическое подключение: 2 х простого действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Со страхующей тягой Применение только с фронт. косилкой EasyCut 28 P и EasyCut 32 P	20.900,00 €
0830	Болтовое крепление ножей	24,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 4 шт.)	330,00 €
B010	Карданный вал: Z 21	21,00 €
B011	Карданный вал: Z 20	21,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесная комбинация, дисковая косилка EasyCut 9140		
2597 000	<p>Серийный вариант</p> <p>Рабочая ширина захвата 2 x 3140 мм</p> <p>Рабочая ширина захвата в сочетании с фронт. косилкой - 8700 мм</p> <p>Ширина в транспортном положении 2870 мм (задняя часть)</p> <p>Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин</p> <p>Производительность 9-12 га/ч; Масса 1550 кг</p> <p>Карданный вал: Z 6</p> <p>Необходимая мощность трактора 95 кВт (130 ЛС)</p> <p>Гидравлическое подключение: 2 х простого действия</p> <p>Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах</p> <p>Со страхующей тягой</p> <p>Применение только с фронт. косилкой EasyCut 32 P</p>	26.950,00 €
0830	Болтовое крепление ножей	28,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 4 шт.)	330,00 €
B010	Карданный вал: Z 21	21,00 €
B011	Карданный вал: Z 20	21,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесная комбинация, дисковая косилка-плющилка EasyCut 9140 CV		
200 307 580	<p>Серийный вариант</p> <p>Рабочая ширина захвата 2 x 3140 мм</p> <p>Рабочая ширина захвата в сочетании с фронт. кос. - 8700 мм</p> <p>Ширина в транспортном положении 2750 мм (Задняя часть)</p> <p>Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин</p> <p>Производительность 9-11 га/ч</p> <p>Масса 2540 кг</p> <p>Необходимая мощность трактора 125 кВт (170 ЛС)</p> <p>Гидравлическое подключение: 2 х простого действия</p> <p>Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах</p> <p>Карданный вал: Z 6</p> <p>Со страхующей тягой</p> <p>Применение только с фронтальной косилкой EasyCut 32 CV</p>	37.400,00 €
0830	Болтовое крепление ножей	28,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 4 шт.)	330,00 €
B009	Приспособление для укладки массы врасстил (пакет)	275,00 €
B010	Карданный вал: Z 21	21,00 €
B011	Карданный вал: Z 20	21,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесная комбинация, дисковая косилка-плющилка EasyCut 9140 CV Collect		
200 307 590	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2 x 3140 мм Рабочая ширина захвата в сочетании с фронт. кос. - 8700 мм Ширина в транспортном положении 2750 мм (Задняя часть) Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин Производительность 9-11 га/ч Масса 2980 кг Необходимая мощность трактора 125 кВт (170 ЛС) Гидравлическое подключение: 2 х простого действия Сдваиватель валков, ленточный транспортер с гидроприводом Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Карданный вал: Z 6 Со страхующей тягой Применение только с фронтальной косилкой EasyCut 32 CV	49.390,00 €
0830	Болтовое крепление ножей	28,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 4 шт.)	330,00 €
B009	Приспособление для укладки массы врасстил (пакет)	275,00 €
B010	Карданный вал: Z 21	21,00 €
B011	Карданный вал: Z 20	21,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Навесная (задняя) дисковая косилка AM 203 S		
1502 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2000 мм Кол-во роторов 3, кол-во барабанов 2 Кол-во оборотов на ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин Производительность 2 га/ч Масса 440 кг Необходимая мощность трактора 27 кВт (37 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Регулируемые нижние цапфы навески	6.787,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	98,00 € 97,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B006	Направляющая плоскость для формирования валка (слева)	121,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Навесная (задняя) дисковая косилка AM 243 S		
1501 260	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2400 мм Количество роторов 4, количество барабанов 2 Кол-во оборотов на ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин Производительность 2 - 2,5 га/ч Масса 520 кг Необходимая мощность трактора 30 кВ (41 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Регулируемые нижние цапфы навески	7.343,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	98,00 € 97,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B006	Направляющая плоскость для формирования валка (слева)	121,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Навесная (задняя) дисковая косилка-плющилка AM 243 CV		
1399 950	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2400 мм Кол-во роторов 4, кол-во барабанов 2 Кол-во оборотов на ВОМ 540 об/мин Производительность 2 га/ч Масса 740 кг Необходимая мощность трактора 44 кВ (60 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Регулируемые нижние цапфы навески	11.391,00 €
0710	Редуктор на 1000 об/мин	770,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	98,00 € 97,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
B048	Приспособление для укладки массы врасстил (пакет)	132,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Навесная (задняя) дисковая косилка AM 283 S		
1399 940	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 2800 мм Ширина укладки валка 1700 мм Кол-во роторов 5, кол-во барабанов 2 Кол-во оборотов на ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин Производительность 2,5 - 3 га/ч Масса 605 кг Необходимая мощность трактора 40 кВт (55 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Регулируемые нижние цапфы навески	8.074,00 €
V001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
V002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
V006	Направляющая плоскость для формирования валка (слева)	121,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесная (задняя) дисковая косилка AM 323 S		
1501 300	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3200 мм Ширина укладки валка 2 x 900 мм Кол-во роторов 4, кол-во барабанов 4 Кол-во оборотов на ВОМ 540 об/мин или 1000 об/мин Производительность 3 га/ч Масса 682 кг Необходимая мощность трактора 50 кВт (68 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Регулируемые нижние цапфы навески	8.910,00 €
V001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
V002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (пакет, 2 шт.)	165,00 €
V006	Направляющая плоскость для формирования валка (слева)	121,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Прицепная дисковая косилка-плющилка AMT 5000 CV		
2504 830	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 4800 мм Ширина в транспортном положении 2900 мм Кол-во роторов 8, кол-во барабанов 4 Кол-во ножей в барабане/роторе 2 Кол-во оборотов на ВОМ 1000 об/мин Производительность 5 - 6 га/ч Масса 2950 кг Необходимая мощность трактора 88 кВт (120 ЛС) Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Замки быстрого зацепления ножей на режущих агрегатах Карданный вал на выбор: Z 6 Приспособление для укладки массы врасстил	45.144,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B002	Дополнительные плоскости увеличения высоты среза (4 шт. -пакет)	330,00 €
B010	Карданный вал: Z 21	21,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Задненавесной роторный ворошитель KW 4.62/4		
2636 400	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 4600мм по DIN 11220 Ширина в транспортном положении 2690 мм Масса 570 кг Количество роторов 4 Каждый ротор - 6 держателей граблин, трубный профиль Ø 38 x 4 Супер-С-граблины с предохранительным устройством Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин Размер шин: 16/6.50 x 8 Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Необходимая мощность трактора 25 кВ (34 ЛС)	5.946,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	98,00 € 97,00 €
B014	Габаритные фонари (пакет)	116,00 €
B016	Обгонная муфта (пакет)	237,00 €
B017	Переднее копирующее колесо (пакет)	380,00 €
B018	Запасное колесо 16/6.50 x 8 в комплекте с креплением (пакет)	121,00 €
B050	Гидр. управление устройства граничного разбрасывания (пакет)	484,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Задненавесной роторный ворошитель KW 5.52/4x7		
2625 500	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 5500 мм по DIN 11220 Ширина в транспортном положении 2980 мм Масса 680 кг Количество роторов 4 Каждый ротор - 7 держателей граблин, трубный профиль Ø 38 x 4 Супер-С-граблины с предохранительным устройством Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин Размер шин: 16/6.50 x 8 Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Необходимая мощность трактора 37 кВ (50 ЛС) Гидр. настройка граничного разбрасывания	7.717,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	98,00 € 97,00 €
B014	Габаритные фонари (пакет)	116,00 €
B016	Обгонная муфта (пакет)	237,00 €
B017	Переднее копирующее колесо (пакет)	380,00 €
B018	Запасное колесо 16/6.50 x 8 в комплекте с креплением (пакет)	121,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Задненавесной роторный ворошитель KW 6.02/6		
2636 600	<p>Серийный вариант</p> <p>Рабочая ширина захвата 6000 мм по DIN 11220</p> <p>Ширина в транспортном положении 2690 мм</p> <p>Масса 750 кг</p> <p>Количество роторов 6</p> <p>Каждый ротор - 5 держателей граблин, трубный профиль Ø 38 x 4</p> <p>Супер-С-граблины с предохранительным устройством</p> <p>Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин</p> <p>Размер шин: 16/6.50 x 8</p> <p>Гидравлическое подключение: 1 х простого действия</p> <p>Необходимая мощность трактора 37 кВт (50 ЛС)</p> <p>Мех. настройка граничного разбрасывания</p>	8.828,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B014	Габаритные фонари (пакет)	116,00 €
B016	Обгонная муфта (пакет)	237,00 €
B017	Переднее копирующее колесо (пакет)	380,00 €
B018	Запасное колесо 16/6.50 x 8 в комплекте с креплением (пакет)	121,00 €
B050	Гидр. управление устройства граничного разбрасывания (пакет)	484,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Задненавесной роторный ворошитель KW 6.72/6		
2626 000	<p>Серийный вариант</p> <p>Рабочая ширина захвата 6700 мм по DIN 11220</p> <p>Ширина в транспортном положении 2900 мм</p> <p>Масса 860 кг</p> <p>Количество роторов 6</p> <p>Каждый ротор - 6 держателей граблин, трубный профиль Ø 38 x 4</p> <p>Супер-С-граблины с предохранительным устройством</p> <p>Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин</p> <p>Размер шин: 16/6.50 x 8</p> <p>Гидравлическое подключение: 1 х простого действия</p> <p>Необходимая мощность трактора 44 кВт (60 ЛС)</p> <p>Гидр. настройка граничного разбрасывания</p>	9.741,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B014	Габаритные фонари (пакет)	116,00 €
B016	Обгонная муфта (пакет)	237,00 €
B017	Переднее копирующее колесо (пакет)	380,00 €
B018	Запасное колесо 16/6.50 x 8 в комплекте с креплением (пакет)	121,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Задненавесной роторный ворошитель KW 7.82/6x7		
2624 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 7800 мм по DIN 11220 Ширина в транспортном положении 2980 мм Масса 980 кг Количество роторов 6 Каждый ротор - 7 держателей граблин, трубный профиль Ø 38 x 4 Супер-С-граблины с предохранительным устройством Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин, карданный вал с обгонной муфтой Размер шин: 16/6.50 x 8 Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Необходимая мощность трактора 48 кВт (65 ЛС) Гидр. настройка граничного разбрасывания	11.528,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B014	Габаритные фонари (пакет)	116,00 €
B017	Переднее копирующее колесо (пакет)	380,00 €
B018	Запасное колесо 16/6.50 x 8 в комплекте с креплением (пакет)	121,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Задненавесной роторный ворошитель KW 7.92/8		
200 405 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 7900 мм по DIN 11220 Ширина в транспортном положении 2850 мм Масса 1090 кг Количество роторов 8 Каждый ротор - 5 держателей граблин, трубный профиль Ø 38 x 4 Супер-С-граблины с предохранительным устройством Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин, карданный вал с обгонной муфтой Размер шин: 16/6.50 x 8 Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Необходимая мощность трактора 48 кВт (65 ЛС) Гидр. настройка граничного разбрасывания	12.540,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B014	Габаритные фонари (пакет)	116,00 €
B017	Переднее копирующее колесо (пакет)	380,00 €
B018	Запасное колесо 16/6.50 x 8 в комплекте с креплением (пакет)	121,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Задненавесной роторный ворошитель KW 8.82/8		
2628 000	<p>Серийный вариант</p> <p>Рабочая ширина захвата 8800 мм по DIN 11220</p> <p>Ширина в транспортном положении 2900 мм</p> <p>Масса 1180 кг</p> <p>Количество роторов 8</p> <p>Каждый ротор - 6 держателей граблин, трубный профиль Ø 38 x 4</p> <p>Супер-С-граблины с предохранительным устройством</p> <p>Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин, карданный вал с обгонной муфтой</p> <p>Размер шин: 16/6.50 x 8, средние шины: 18/8.50 x 8</p> <p>Гидравлическое подключение: 1 х простого действия</p> <p>Необходимая мощность трактора 55 кВт (75 ЛС)</p> <p>Гидр. настройка граничного разбрасывания</p>	13.393,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B014	Габаритные фонари (пакет)	116,00 €
B017	Переднее копирующее колесо (пакет)	380,00 €
B018	Запасное колесо 16/6.50x8 в комплекте с креплением (пакет)	121,00 €
B019	Запасное колесо 18/8.50x8 в комплекте с креплением (пакет)	143,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Прицепной роторный ворошитель KWT 7.82/6x7		
200 407 000	<p>Серийный вариант</p> <p>Нижняя навеска, ширококолейное шасси</p> <p>Рабочая ширина захвата 7800 мм по DIN 11220</p> <p>Ширина в транспортном положении 2980 мм</p> <p>Масса 1280 кг</p> <p>Количество роторов 6</p> <p>Каждый ротор - 7 держателей граблин, трубный профиль Ø 38 x 4</p> <p>Супер-С-граблины с предохранительным устройством</p> <p>Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин, карданный вал с обгонной муфтой</p> <p>Размер шин: 16/6.50 x 8, средние шины: 18/8.50 x 8</p> <p>Гидравлическое подключение: 1 х простого действия</p> <p>Необходимая мощность трактора 37 кВт (50 ЛС)</p> <p>Световая сигнализация</p> <p>Гидр. настройка граничного разбрасывания</p>	14.471,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B018	Запасное колесо 16/6.50x8 в комплекте с креплением (пакет)	121,00 €
B019	Запасное колесо 18/8.50x8 в комплекте с креплением (пакет)	143,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Прицепной роторный ворошитель KWT 8.82/8		
200 402 500	<p>Серийный вариант</p> <p>Нижняя навеска, ширококолейное шасси</p> <p>Рабочая ширина захвата 8800 мм по DIN 11220</p> <p>Ширина в транспортном положении 2980 мм</p> <p>Масса 1480 кг</p> <p>Количество роторов 8</p> <p>Каждый ротор - 6 держателей граблин , трубный профиль Ø 38 x 4</p> <p>Супер-С-граблины с предохранительным устройством</p> <p>Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин, карданный вал с обгонной муфтой</p> <p>Размер шин: 16/6.50 x 8, средние шины: 18/8.50 x 8</p> <p>Гидравлическое подключение: 1 х простого действия</p> <p>Световая сигнализация</p> <p>Необходимая мощность трактора 37 кВт (50 ЛС)</p> <p>Гидр. настройка граничного разбрасывания</p>	16.335,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B018	Запасное колесо 16/6.50x8 в комплекте с креплением (пакет)	121,00 €
B019	Запасное колесо 18/8.50x8 в комплекте с креплением (пакет)	143,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Прицепной роторный ворошитель KW 5.52/4x7 T		
2630 000	<p>Серийный вариант</p> <p>Рабочая ширина захвата 5500 мм по DIN 11220</p> <p>Ширина в транспортном положении 2980 мм</p> <p>Масса 630 кг</p> <p>Количество роторов 4</p> <p>Каждый ротор - 7 держателей граблин, трубный профиль Ø 38 x 4</p> <p>Супер-С-граблины с предохранительным устройством</p> <p>Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин</p> <p>Размер шин: 18/8.50 x 8</p> <p>Гидравлическое подключение: 1 х простого действия</p> <p>Необходимая мощность трактора 18 кВт (25 ЛС)</p> <p>Гидр. настройка граничного разбрасывания</p> <p>Маятниковая подвеска</p>	7.810,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B014	Габаритные фонари (пакет)	116,00 €
B016	Обгонная муфта (пакет)	237,00 €
B019	Запасное колесо 18/8.50 x 8 в комплекте с креплением (пакет)	143,00 €
B050	Гидр. управление устройства граничного разбрасывания (пакет)	484,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Прицепной роторный ворошильщик KW 11.02/10 T		
2623 000	<p>Серийный вариант</p> <p>Рабочая ширина захвата 11000 мм по DIN 11220</p> <p>Ширина в транспортном положении 2880 мм</p> <p>Масса 1630 кг</p> <p>Количество роторов 10</p> <p>Каждый ротор - 6 держателей граблин , трубный профиль Ø 38 x 4</p> <p>Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин, карданный вал с обгонной муфтой</p> <p>Супер-С-граблины с предохранительным устройством</p> <p>Размер шин: 18/8.50 x 8</p> <p>Гидравлическое подключение: 1 х двойного действия</p> <p>Необходимая мощность трактора 42 кВт (56 ЛС)</p> <p>Световая сигнализация</p>	20.020,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B019	Запасное колесо 18/8.50x8 в комплекте с креплением (пакет)	143,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Прицепной роторный ворошильщик KW 13.02/12 T		
2625 000	<p>Серийный вариант</p> <p>Рабочая ширина захвата 13110 мм по DIN 11220</p> <p>Ширина в транспортном положении 2880 мм</p> <p>Масса 1870 кг</p> <p>Количество роторов 12</p> <p>Каждый ротор - 6 держателей граблин , трубный профиль Ø 38 x 4</p> <p>Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин, карданный вал с обгонной муфтой</p> <p>Супер-С-граблины с предохранительным устройством</p> <p>Размер шин: 18/8.50 x 8</p> <p>Гидравлическое подключение: 1 х двойного действия</p> <p>Необходимая мощность трактора 44 кВт (60 ЛС)</p> <p>Световая сигнализация</p>	23.628,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B019	Запасное колесо 18/8.50x8 в комплекте с креплением (пакет)	143,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Прицепной роторный ворошитель KW 15.02/14 T		
2627 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 15270 мм по DIN 11220 Ширина в транспортном положении 2880 мм Масса 2110 кг Количество роторов 14 Каждый ротор - 6 держателей граблин, трубный профиль Ø 38 x 4 Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин, карданный вал с обгонной муфтой Супер-С-граблины с предохранительным устройством Размер шин: 18/8.50 x 8 Гидравлическое подключение: 1 х двойного действия Необходимая мощность трактора 51 кВ (70 ЛС) Световая сигнализация	27.225,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B019	Запасное колесо 18/8.50x8 в комплекте с креплением (пакет)	143,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Навесной валкователь Swadro 35		
2672 410	Серийный вариант (однороторный) Рабочая ширина захвата 3500 мм Ширина укладки валка прим. 600-1200 мм* Ширина в транспортном положении 1900 мм Масса 532 кг 10 штанг граблин, 5 из них - складывающиеся 3 двойных граблины на каждой штанге Количество оборотов на ВОМ 540 об/мин ТАНДЕМ-ось, размер шин 4 x 16/6.50x8 Необходимая мощность трактора 22 кВт (31 ЛС)	5.038,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
B016	Обгонная муфта на карданный вал (пакет)	242,00 €
B017	Опорное колесо с цепной верхней тягой (пакет)	391,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Навесной валкователь Swadro 38		
2672 000	Серийный вариант (однороторный) Рабочая ширина захвата 3800 мм Ширина укладки валка прим. 600-1300 мм* Ширина в транспортном положении 1900 мм Масса 565 кг 10 штанг граблин, 5 из них - складывающиеся 4 двойных граблин на каждой штанге Количество оборотов на ВОМ 540 об/мин ТАНДЕМ-ось, размер шин 4 x 16/6.50x8 Необходимая мощность трактора 22 кВт (31 ЛС)	5.605,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
B016	Обгонная муфта на карданный вал (пакет)	242,00 €
B017	Опорное колесо с цепной верхней тягой (пакет)	391,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

*в зависимости от кормовой массы и настройки рабочего фартука

Навесной валкователь Swadro 42		
2672 420	Серийный вариант (однороторный) Рабочая ширина захвата 4200 мм Ширина укладки валка прим. 800-1500 мм* Ширина в транспортном положении 2265 мм Масса 640 кг 13 штанг граблин, 7 из них - складывающиеся 4 двойных граблин на каждой штанге Количество оборотов на ВОМ 540 об/мин ТАНДЕМ-ось, размер шин 4 x 16/6,50x8 Необходимая мощность трактора 37 кВт (50 ЛС)	7.403,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
B016	Обгонная муфта на карданный вал (пакет)	242,00 €
B017	Опорное колесо с цепной верхней тягой (пакет)	391,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Навесной валкователь Swadro 46		
2672 460	Серийный вариант (однороторный) Рабочая ширина захвата 4600 мм Ширина укладки валка прим. 800-1800 мм* Ширина в транспортном положении 2550 мм Масса 665 кг 13 штанг граблин, 7 из них - складывающиеся 4 двойных граблин на каждой штанге Количество оборотов на ВОМ 540 об/мин ТАНДЕМ-ось, размер шин 4 x 16/6.50x8 Необходимая мощность трактора 37 кВт (50 ЛС)	7.992,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
B016	Обгонная муфта на карданный вал (пакет)	242,00 €
B017	Опорное колесо с цепной верхней тягой (пакет)	391,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

*в зависимости от кормовой массы и настройки рабочего фартука

Прицепной валкователь Swadro 46 T		
2674 600	<p>Серийный вариант (однороторный) Рабочая ширина захвата 4600 мм Ширина укладки валка прим. 800-1800 мм* Ширина в транспортном положении 2550 мм Масса 820 кг 13 штанг граблин, 7 из них - складывающиеся 4 двойных граблин на каждой штанге Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин, карданный вал с обгонной муфтой ТАНДЕМ-ось, размер шин 4 x 18/8.50x8 Необходимая мощность трактора 22 кВт (31 ЛС) Опорное колесо с цепной верхней тягой</p>	9.614,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

*в зависимости от кормовой массы и настройки рабочего фартука

Прицепной валкователь Swadro 700		
2687 000	<p>Серийный вариант (двухроторный, центральная укладка валка) Рабочая ширина захвата 6800 мм Ширина укладки валка прим. 1000 мм* Ширина в транспортном положении 2900 мм Масса 1550 кг 2 x 10 штанг граблин, 4 двойных граблин на каждой штанге Количество оборотов на ВОМ 540 об/мин Карданная навеска роторов с тридем осью и 2 коп. колеса спереди WWE-специальный карданный вал Размер шин транспортной тележки 10.0/75-15.3/8 PR Размер шин агрегата 18x8.50-8/6 PR-RT Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Раздельный подъем рабочих органов Механическая настройка рабочей высоты граблин Необходимая мощность трактора 26 кВт (35 ЛС) Свободный ход роторов с обеих сторон</p>	16.495,00 €
0820	Электро-магнитный привод для настройки рабочей высоты	1.491,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B012	Противовесы на колёса (для устойчивости машины на склонах, пакет)	446,00 €
B022	Задние тандем-оси на шасси рабочих органов (пакет)	1.254,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

*в зависимости от кормовой массы

Прицепной валкователь Swadro 800/26		
2688 260	Серийный вариант (двухроторный, центральная укладка валка) Рабочая ширина захвата 6800-7600 мм Ширина укладки валка 1000-1800 мм* Ширина в транспортном положении 2900 мм, масса 1700 кг 2 x 13 штанг граблин, 4 двойных граблин на каждой штанге WWE-специальный карданный вал Количество оборотов на ВОМ 540 об/мин Механическая настройка рабочей высоты Карданная навеска роторов с тридем осью и 2 коп. колеса спереди Соединительный электрокабель (DIN 9680) для электр. настр. высоты Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Размер шин транспортной тележки 10.0/75-15.3/8 PR Размер шин агрегата 16/6.50-8/10 PR-R II Раздельный подъем рабочих органов Необходимая мощность трактора 37 кВт (50 ЛС) Свободный ход роторов с обеих сторон	18.293,00 €
0820	Электро-магнитный привод для настройки рабочей высоты	1.491,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
B012	Противовесы на колёса (для устойчивости машины на склонах) (пакет)	446,00 €
B022	Задние тандем-оси на шасси рабочих органов (пакет)	1.254,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Прицепной валкователь Swadro 900		
2689 000	Серийный вариант (двухроторный, центральная укладка валка) Рабочая ширина захвата 7600-8800 мм Ширина укладки валка 1300-2500 мм* Ширина в транспортном положении 2990 мм, масса 2050 кг 2 x 13 штанг граблин, 4 двойных граблин на каждой штанге Раздельный подъем рабочих органов и противовесы на колеса Механическая настройка рабочей высоты Карданная навеска роторов с тридем осью и 2 коп. колеса спереди, Тандем-ось сзади WWE-специальный карданный вал Размер шин транспортной тележки 10.0/75-15.3/8 PR Размер шин агрегата 16/6.50-8/6 PR-RT Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Ротор с обгонной муфтой Соединительный электрокабель (DIN 9680) для электр. настр. высоты Необходимая мощность трактора 40 кВт (55 ЛС) Противовесы на колёса (для устойчивости машины на склонах)	23.001,00 €
0850	Электро-магнитный привод для настройки рабочей высоты	1.491,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

*в зависимости от кормовой массы и настройки рабочей ширины захвата

Прицепной валкователь Swadro 1000		
200 406 770	Серийный вариант (двухроторный, центральная укладка валка) Рабочая ширина захвата 8900-10000 мм Ширина укладки валка 1500-2500 мм* Ширина в транспортном положении 2990 мм, масса 2800 кг 2 x 15 штанг граблин, 4 двойных граблин на каждой штанге Механическая настройка рабочей высоты Карданная навеска роторов WWE-специальный карданный вал Размер шин транспортной тележки 15.0/55-17/10 PR Размер шин агрегата 8 x 16/6.50-8/6 PR-RT Гидравлическое подключение: 1 x простого, 1 x двойного действия Ротор с обгонной муфтой Соединительный электрокабель (DIN 9680) для электр. настр. высоты Необходимая мощность трактора 51 кВт (70 ЛС)	31.900,00 €
820	Электро-магнитный привод для настройки рабочей высоты	1.089,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 x)	98,00 € 194,00 €
B012	Противовесы на колёса (для устойчивости машины на склонах) (пакет)	446,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Прицепной валкователь Swadro 710/26 T		
2427 000	Серийный вариант (двухроторный, укл. валка на сторону/двойного) Рабочая ширина захвата: а) боковой валок 6200 мм б) двойной валок 2 x 3400 мм = 6800 мм Ширина укладки валка 800-1400 мм (одиночный/двойной валок)* Ширина в транспортном положении 3000 мм, масса 1600 кг 2 x 13 штанг граблин, 3/4 двойных граблин на каждой штанге Карданная навеска рабочих органов с тандем-осью Количество оборотов на ВОМ 540 об/мин Размер шин агрегата 18x8.50-8/6 PR Гидравлическое подключение: 1 x простого, 1 x двойного действия Опорные колеса спереди и сзади Механическая настройка рабочей высоты граблин Гидравлическая настройка заднего рабочего фартука Необходимая мощность трактора 37 кВт (50 ЛС)	17.237,00 €
1250	WWE-специальный карданный вал с обгонной муфтой	220,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 x)	98,00 € 194,00 €
B023	Передний фартук (пакет)	242,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

*в зависимости от кормовой массы и настройки рабочего фартука

Прицепной валкователь Swadro 807		
2425 000	Серийный вариант (двухроторный, укладка валка на сторону) Рабочая ширина захвата 6200 мм Ширина укладки валка 800-1400 мм* Ширина в транспортном положении 2990 мм, масса 1730 кг 10 х штанг граблин справа, 13 штанг граблин слева 4 двойных граблин на каждой штанге Карданная навеска роторов с тридем осью и 2 коп. колеса спереди WWE-специальный карданный вал Механическая настройка рабочей высоты граблин Количество оборотов на ВОМ 540 об/мин Размер шин транспортной тележки 10.0/85-15.3/8 PR Размер шин агрегата 16/6.50x8 Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Соединительный электрокабель (DIN 9680) для электр. настр. высоты Необходимая мощность трактора 37 кВт (50 ЛС) Свободный ход роторов с обеих сторон	17.490,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	98,00 € 97,00 €
B012	Противовесы на колёса (для устойчивости машины на склонах) (пакет)	446,00 €
B022	Задние тандем-оси на шасси рабочих органов (пакет)	1.254,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Прицепной валкователь Swadro 810		
2673 000	Серийный вариант (двухроторный, укл. валка на сторону/двойного) Рабочая ширина захвата: а) боковой валок 6800 мм б) двойной валок 2 х 3700 мм = 7400 мм Ширина укладки валка 800-1400 мм (одиночный/двойной валок)* Ширина в транспортном положении 2995 мм, масса 1980 кг 2 х 13 штанг граблин, 4 двойных граблин на каждой штанге Карданная навеска роторов с тридем осью и 2 коп. колеса спереди WWE-специальный карданный вал Механическая настройка рабочей высоты граблин Количество оборотов на ВОМ 540 об/мин Размер шин транспортной тележки 10.0/75-15.3/8 PR Размер шин агрегата 16/6.50x8 Гидравлическое подключение: 1 х простого, 1 х двойного действия Необходимая мощность трактора 37 кВт (50 ЛС) Свободный ход роторов с обеих сторон	21.511,00 €
0820	Электро-магнитный привод для настройки рабочей высоты	1.089,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
B012	Противовесы на колёса (для устойчивости машины на склонах) (пакет)	446,00 €
B022	Задние тандем-оси на шасси рабочих органов (пакет)	1.254,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

*в зависимости от кормовой массы и настройки рабочего фартука

Прицепной валкователь Swadro 1010		
2680 000	<p>Серийный вариант (трехроторный, укладка валка на сторону) Рабочая ширина захвата 9700 мм Ширина укладки валка 1000-1800 мм* Ширина в транспортном положении 2995 мм Масса 2920 кг 10/13/13 штанг граблин 4/4/5 двойных граблин на каждой штанге Карданная навеска роторов с тридем осью и 2 коп. колеса спереди WWE-специальный карданный вал Свободный ход роторов с обеих сторон Электрическая настройка рабочей высоты Количество оборотов на ВОМ 540 Об/мин Размер шин транспортной тележки 15/55-17/10 Размер шин агрегата 16/6.50 x 8 Гидравлическое подключение: 2 х простого действия Обгонная муфта на переднем и заднем рабочем органе Необходимая мощность трактора 59 кВт (80 ЛС) Карданная подвеска рабочих органов Соединительный кабель со штекером для электр. настр. высоты</p>	39.353,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Прицепной валкователь Swadro 1400		
2420 000	<p>Серийный вариант (четырёхроторный, центральная укладка валка) <i>Укладка массы в один средний валок</i> Рабочая ширина захвата 11000-13500 мм Ширина укладки валка 1400 - 2200 мм* Ширина в транспортном положении 2950 мм, масса 4600 кг 4 x 13 штанги граблин, 4 двойных граблин на каждой штанге Количество оборотов на ВОМ 540 об/мин WWE-специальный карданный вал Свободный ход в приводе роторов Кард. навеска роторов с тридем осью и 2 коп. колеса спереди+сзади Карданная навеска рабочих органов с тридем-осью Размер шин транспортной тележки 500/50-17/10 PR Размер шин агрегата 16/6.50 x 8 Гидр. подключение: 1 х простого действия со свободным сбросом Соединительный электрокабель (DIN 9680) для электр. настр. высоты Необходимая мощность трактора 59 кВт (80 ЛС)</p>	52.773,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
1160	Размер шин 560/45-22.5	1.463,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

*в зависимости от кормовой массы и настройки рабочего фартука

Самозагружающийся прицеп Titan 4/32 L		
3361 130	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 7890 мм</p> <p>Общая ширина 2390 мм</p> <p>Общая высота 3110 мм (в сложенном положении 2330 мм)</p> <p>Высота без доп. борта 2330 мм</p> <p>Высота платформы 1090 мм</p> <p>Рабочая ширина подборщика 1600 мм</p> <p>Вместимость 32 м³</p> <p>DIN-объем (DIN 11 741) 22 м³</p> <p>Сечение рамы 150 мм</p> <p>Измельчитель - 35 ножей</p> <p>Длина резки кормовой массы:</p> <p>4 ножа - 320 мм 9 ножей - 160 мм</p> <p>18 ножей - 80 мм 35 ножей - 40 мм</p> <p>Шины 15.0/55 - 17Stoll/10 PR</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 37 кВт (50 ЛС)</p> <p>Допустимая общая масса 5630 кг, с тандем-осью - 8000 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на опору 800 кг, с тандем-осью - 1000 кг</p> <p>Время загрузки 4 - 8 мин</p> <p>Время выгрузки 1,5 мин</p> <p>Электромагнитный блок управления</p> <p>Гидравлический привод заднего борта</p> <p>2 копирующих колеса на подборщике</p> <p>WWE-специальный карданный вал с кулачковой муфтой</p>	28.347,00 €
0282	Размер шин 19.0/45-17/10 PR*Stoll	572,00 €
0278	Размер шин 500/50-17/10 PR*	743,00 €
3750	Тандем-ось 1770 мм, 25 км/ч, автоматическая система торможения	3.751,00 €
3760	Тандем-ось 1770 мм, 40 км/ч, автоматическая система торможения	3.751,00 €
3550	Тандем-ось 1770 мм, 25 км/ч, воздушная система тормозов	5.742,00 €
3560	Тандем-ось 1770 мм, 40 км/ч, воздушная система тормозов	5.742,00 €
0500	Фронтальный полог	259,00 €
0620	Гидравлически управляемое дышло	952,00 €
0830	Гидравлический привод заднего борта и дополнительных нашивок	484,00 €
0950	2 копирующих колеса на подборщике по сторонам и 4 сзади	798,00 €
1400	Гидравлический привод ножей в 0-позицию	671,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 x)	97,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Самозагружающийся прицеп Titan 6/40 L		
3353 110	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 8235 мм</p> <p>Общая ширина 2500 мм</p> <p>Общая высота 3310 мм</p> <p>Высота без доп. борта 2395 мм</p> <p>Высота платформы 1115 мм</p> <p>Тандем-ось 1770 мм, автом. система торможения, 25 км/ч или 40 км/ч</p> <p>Рабочая ширина подборщика 1700 мм</p> <p>Колесные шины: 15.0/55 - 17/10 PR Stoll</p> <p>Вместимость 40 м³</p> <p>DIN-объем (DIN 11 741) 26,5 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы:</p> <p>4 ножа - 320 мм 9 ножей - 160 мм</p> <p>18 ножей - 80 мм 35 ножей - 40 мм</p> <p>Измельчитель - 35 ножей</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 60 кВт (80 ЛС)</p> <p>Допустимый вес 6000 кг; с тандем-осью - 8000 кг.</p> <p>Допустимая нагрузка на опору 1200 кг</p> <p>Время загрузки 5-8 мин</p> <p>Время выгрузки 2,5 мин</p> <p>Сечение рамы 200 мм</p> <p>Фронтальный полог; прижимная дека на подборщике</p> <p>Гидр. привод заднего борта; 2 копирующих колеса на подборщике</p> <p>Электро-магнитный блок для раздельного упр. подборщиком и дышлом</p>	36.355,00 €
0282	Размер шин 19.0/45-17/10 PR Stoll	572,00 €
0278	Размер шин 500/50-17/10 PR	743,00 €
3550	Тандем-ось 1770 мм, 25 км/ч, воздушная система тормозов	1.986,00 €
3560	Тандем-ось 1770 мм, 40 км/ч, воздушная система тормозов	1.986,00 €
0620	Гидравлически управляемое дышло	952,00 €
0830	Гидравлический привод заднего борта и дополнительных нашивок	484,00 €
0950	2 копирующих колеса на подборщике по сторонам и 4 - сзади	798,00 €
6038	Автом. смазка цепи привода главного редуктора и подборщика	743,00 €
1400	Гидравлический привод ножей в 0-позицию	671,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Самозагружающийся прицеп Titan 6/40 GL "all in"		
3328 140	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 7865 мм</p> <p>Общая ширина 2355 мм</p> <p>Общая высота 3460 мм</p> <p>Высота без доп. борта 2900 мм</p> <p>Высота платформы 1240 мм</p> <p>Тандем-ось 1770 мм, автом. система торможения, 25 км/ч или 40 км/ч</p> <p>Рабочая ширина подборщика 1700 мм</p> <p>Колесные шины: 15.0/55 - 17/10 PR</p> <p>Вместимость 40 м³</p> <p>DIN-объем (DIN 11 741) 26,5 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы:</p> <p>4 ножа - 320 мм 9 ножей - 160 мм</p> <p>18 ножей - 80 мм 35 ножей - 40 мм</p> <p>Измельчитель - 35 ножей</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 60 кВт (80 ЛС)</p> <p>Допустимый вес 8000 кг (серийно), 9000 кг или 12000 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на опору 1200 кг</p> <p>Время загрузки 5-8 мин</p> <p>Время выгрузки 2,5 мин</p> <p>Сечение рамы 200 мм</p> <p>Фронтальный полог; прижимная дека на подборщике</p> <p>2 копирующих колеса на подборщике</p> <p>Автом. смазка цепи привода главного редуктора и подборщика</p> <p>Электро-магнитный блок для раздельного упр. подборщиком и дышлом</p> <p>Гидравлический привод ножей в 0-позицию</p>	38.407,00 €
0282	Размер шин 19.0/45-17/10 PR Stoll	1.144,00 €
0278	Размер шин 500/50-17/10 PR	1.485,00 €
3560	Тандем-ось 1770 мм, 40 км/ч, воздушная система тормозов (9000 кг)	1.986,00 €
3921	Тандем-ось 1950 мм, 40 км/ч, возд. сист. торм. (12000 кг; только с 0278)	4.609,00 €
0950	2 копирующих колеса на подборщике по сторонам и 4 - сзади	798,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Самозагружающийся прицеп Titan 6/48 GL "all in"		
3328 150	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 8655 мм</p> <p>Общая ширина 2355 мм</p> <p>Общая высота 3460 мм</p> <p>Высота без доп. борта 2900 мм</p> <p>Высота платформы 1240 мм</p> <p>Тандем-ось 1770 мм, автом. система торможения, (25/40 км/ч)</p> <p>Рабочая ширина подборщика 1700 мм</p> <p>Колесные шины: 15.0/55 - 17/10 PR</p> <p>Вместимость 48 м³</p> <p>DIN-объем (DIN 11 741) 30,5 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы:</p> <p>4 ножа - 320 мм 9 ножей - 160 мм</p> <p>18 ножей - 80 мм 35 ножей - 40 мм</p> <p>Измельчитель - 35 ножей</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 66 кВт (90 ЛС)</p> <p>Допустимый вес 8000 кг (серийно), 9000 кг или 12000 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на опору 1200 кг</p> <p>Время загрузки 6-9 мин</p> <p>Время выгрузки 3 мин</p> <p>Сечение рамы 200 мм</p> <p>Фронтальный полог; прижимная дека на подборщике</p> <p>2 копирующих колеса на подборщике</p> <p>Автом. смазка цепи привода главного редуктора и подборщика</p> <p>Электро-магнитный блок для раздельного упр. подборщиком и дышлом</p> <p>Гидравлический привод ножей в 0-позицию</p>	39.556,00 €
0282	Размер шин 19.0/45-17/10 PR Stoll	1.144,00 €
0278	Размер шин 500/50-17/10 PR	1.485,00 €
3921	Тандем-ось 1950 мм, 40 км/ч, возд. сист. тор. (12000 кг; только с 0278)	4.609,00 €
0950	2 копирующих колеса на подборщике по сторонам и 4 - сзади	798,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Самозагружающийся прицеп Titan 6/42 GD "all in" , дозировщик		
3328 130	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 9245 мм, общая ширина 2480 мм, общая высота 3405 мм</p> <p>Высота без доп. борта 2870 мм, высота платформы 1240 мм</p> <p>Тандем-ось 1770 мм (25/40 км/ч), колесные шины 15.0/55-17 Stoi 10 PR</p> <p>Рабочая ширина подборщика 1700 мм</p> <p>Вместимость 42 м³, DIN-объем (DIN 11 741) 26,5 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы:</p> <p>4 ножа - 320 мм 9 ножей - 160 мм</p> <p>18 ножей - 80 мм 35 ножей - 40 мм</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 66 кВт (90 ЛС)</p> <p>Допустимая общая масса 8000 кг (серийно), 9000 кг или 12000 кг</p> <p>Время загрузки 6-9 мин, время выгрузки 3 мин</p> <p>Допустимая нагрузка на опору 1200 кг</p> <p>Электронное комфорт-управление</p> <p>6 граблин + центральная смазка цепи</p> <p>Прижимной валец на подборщике</p> <p>Дозировщик с 2-мя вальцами</p>	48.389,00 €
0282	Размер шин 19.0/045-17 10 PR	1.144,00 €
0278	Размер шин 500/50-17 10 PR	1.485,00 €
0356	Тандем-ось, 4 тормозящих колеса, 1770 мм, пневматика 40 км/ч	
	Допустимая общая масса 9000 кг	1.986,00 €
3921	Тандем-ось, 4 тормозящих колеса, 1950 мм, пневматика 40 км/ч	
	Допустимая общая масса 12000 кг, (только с опцией 0278)	4.609,00 €
0950	Дополнительные задние копирующие колёса на подборщик	798,00 €
1520	Ленточный транспортер с гидр. приводом	4.224,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Самозагружающийся прицеп Titan R/50 GL		
3386 020	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 7985 мм, общая ширина 2536 мм, общая высота 3730 мм</p> <p>Высота без доп. борта 3000 мм, высота платформы 1280 мм</p> <p>Тандем-ось 1950 мм (40 км/ч)</p> <p>Рабочая ширина подборщика 1700 мм</p> <p>Колесные шины: 500/50 - 17 14 PR</p> <p>Вместимость 50 м³, DIN-объем (DIN 11 741) 26,5 м³</p> <p>Сечение рамы 200 мм</p> <p>Длина резки кормовой массы:</p> <p>18 ножей - 80 мм 35 ножей - 40 мм</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 88 кВт (120 ЛС)</p> <p>Допустимый вес 8000 кг (серийно), 13500 кг или 15500 кг</p> <p>Время загрузки 5-8 мин, время выгрузки 1,5 мин</p> <p>Портальная тандем-подвеска, неподрессоренная, оснащенная торм. системой; автоматическая система торможения</p> <p>Ширина колеи 1950 мм, расстояние между осями 1030 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 8000 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на ось 8000 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на опору 1200 кг</p> <p>Дышло верхней навески, автом. система торможения (минимальная высота сцепки трактора 950мм) или сцепка серъгой (DIN 11026)</p>	53.900,00 €
0284	Размер шин 500/55-20	1.188,00 €
0295	Размер шин 620/40 R 22.5	2.206,00 €
0356	<p>Тандем-агрегат поддрессоренный, параболические рессоры со стабилизатором, 2 фиксированные оси; расстояние между осями 1140 мм</p> <p>Ширина колеи 1950 мм, двухканальная воздушная система тормозов</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 13500 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на ось 12000 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на опору 1500 кг</p>	2.486,00 €
0360	<p>Тандем-агрегат поддрессоренный</p> <p>Voogie-агрегат с параболическими рессорами и стабилизатором;</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр.</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 15500 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на ось 14000 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на опору 1500 кг</p>	4.967,00 €
0040	Спецификация 40 км/ч	270,00 €
0655	Дышло для нижней навески с шаровой опорой K 80 (пакет)	864,00 €
0810	Поддрессоренное дышло	165,00 €
1650	Электромагнитный блок для раздельного упр. наборщиком и дышлом	2.057,00 €
1660	Электромагнитное комфорт управление и "ISO-Bus"	3.025,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 x)	97,00 €
B029	Дополнительные задние копирующие колёса на подборщик (пакет)	1.073,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Самозагружающийся прицеп Titan R/54 GL		
3432 120	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 8735 мм</p> <p>Общая ширина 2536 мм</p> <p>Общая высота 3580 мм</p> <p>Высота без доп. борта 2950 мм</p> <p>Высота платформы 1280 мм</p> <p>Тандем-ось 1950 мм</p> <p>Рабочая ширина подборщика 1700 мм</p> <p>Колесные шины 500/50-17/14 PR</p> <p>Вместимость 54 м³</p> <p>DIN-объем (DIN 11 741) 29 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы:</p> <p>18 ножей - 80 мм 35 ножей - 40 мм</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 92 кВт (125 ЛС)</p> <p>Допустимый вес 13500 кг или 15500 кг</p> <p>Время загрузки 6-9 мин</p> <p>Время выгрузки 2 мин</p> <p>Тандем-агрегат поддрессоренный, параболические рессоры, со стабилизатором, две фиксированные оси, два тормозных цилиндра на оси, двухсистемная воздушная система тормозов</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 13500 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на ось 12000 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на опору 1500 кг</p> <p>Дышло верхней навески (серьга DIN 11026)</p> <p>Электромагнитный блок управления</p>	55.550,00 €
0284	Размер шин 500/55-20/12 PR	1.188,00 €
0295	Размер шин 620/40 R 22.5	2.206,00 €
0360	<p>Тандем-агрегат поддрессоренный</p> <p>Voogie-агрегат с параболическими рессорами и стабилизатором;</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр.</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 15500 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на ось 14000 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на опору 1500 кг</p>	2.486,00 €
0040	Спецификация 40 км/ч	270,00 €
0550	Автоматическая загрузка	583,00 €
0655	Дышло для нижней навески с шаровой опорой K 80 (пакет)	864,00 €
0810	Поддрессоренное дышло	165,00 €
1650	Электромагнитный блок для отдельного упр. наборщиком и дышлом	2.057,00 €
1660	Электромагнитный блок и "ISO-Bus"	3.025,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B029	Дополнительные задние копирующие колёса на подборщик (пакет)	1.073,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Самозагружающийся прицеп Titan R/48 GD , дозировщик		
3432 100	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 9219 мм</p> <p>Общая ширина 2520 мм</p> <p>Общая высота 3580 мм</p> <p>Высота без доп. борта 2950 мм</p> <p>Высота платформы 1280 мм</p> <p>Тандем-ось 1950 мм (25/40 км/ч)</p> <p>Колесные шины 500/50-17 14 PR</p> <p>Рабочая ширина подборщика 1700 мм</p> <p>Вместимость 48 м³</p> <p>DIN-объем (DIN 11 741) 28 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы:</p> <p>18 ножей - 80 мм 35 ножей - 40 мм</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 92 кВт (125 ЛС)</p> <p>Допустимая общая масса 13500 кг (серийно) или 15500 кг</p> <p>Время загрузки 6-9 мин, время выгрузки 3,5 мин</p> <p>Тандем-агрегат поддрессоренный, параболические рессоры со стабилизатором; 2 фиксированные оси; расстояние между осями 1140 мм</p> <p>Ширина колеи 1950 мм</p> <p>Двухканальная воздушная система тормозов</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 13500 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на ось 12000 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на опору 1500 кг</p> <p>Дышло для верхней навески (серьга DIN 11026)</p> <p>Дозировщик с 2-мя вальцами</p>	60.896,00 €
0284	Размер шин 500/5-20/12 PR	1.188,00 €
0295	Размер шин 620/40 R 22.5	2.206,00 €
0360	<p>Тандем-агрегат поддрессоренный</p> <p>Voogie-агрегат с параболическими рессорами и стабилизатором;</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр.</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 15500 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на ось 14000 кг</p> <p>Допустимая нагрузка на опору 1500 кг</p>	2.486,00 €
0040	Спецификация 40 км/ч	270,00 €
0550	Автоматическая загрузка	583,00 €
0655	Дышло для нижней навески с шаровой опорой K 80 (пакет)	864,00 €
0810	Поддрессоренное дышло	165,00 €
1403	Дозировщик с 3-мя вальцами	2.310,00 €
1540	Ленточный транспортер с доп. электромагнитным управлением	4.681,00 €
1660	Электромагнитное комфорт-управление и "ISO-Bus"	930,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B029	Дополнительные задние копирующие колёса на подборщик	1.073,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Высокопроизводительный самонагружающийся прицеп 5XL R/GL		
3436 030	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 9650 мм, общая ширина 2550 мм, общая высота 3990 мм</p> <p>Высота без доп. борта 3240 мм, высота платформы 1540 мм</p> <p>Тандем-ось 2000 мм (25/40 км/ч); колесные шины 600/55-22.5 12 PR</p> <p>Раб. ширина подборщика 1800 мм, вмест. 58 м3, DIN-об. (DIN 11 741) 36 м3</p> <p>Длина резки кормовой массы: 20 ножей - 80 мм, 39 ножей - 40 мм</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 105 кВт (143 ЛС)</p> <p>Допустимая общая масса 20000 кг (серийно), 22000 или 23000 кг</p> <p>Время загрузки 7-10 мин., время выгрузки 2 мин.</p> <p>Тандем-агрегат подрессоренный, параболические рессоры со стабилизатором; 2 фиксированные оси; расстояние между осями 1380 мм</p> <p>Ширина колеи 2000 мм; 2 тормозных цилиндра на каждой оси</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 20000 кг; допустимая нагрузка на ось 18000 кг</p> <p>Верхняя навеска (серьга DIN 11026) - нагрузка на опору 2000 кг</p> <p>Электромагнитный блок управления</p> <p>Двухступенчатый переключатель скорости для донного цепочно-скребкового транспортера (ускоритель)</p>	71.506,00 €
0292	Размер шин 700/45-22.5 12 PR	1.194,00 €
0296	Размер шин 710/50 R 26.5 TL (только с 3962 или 3964)	3.212,00 €
0297	Размер шин 800/40 R 26.5 TL (только с 3962 или 3964)	5.143,00 €
3962	<p>Тандем-агрегат подрессоренный;</p> <p>Voogie-агрегат с параболическими рессорами и стабилизатором;</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением, шины 22.5 " или 26.5 "</p> <p>Расстояние между осями 1600 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 20000 кг; допустимая нагрузка на ось 18000 кг</p>	4.609,00 €
3964	<p>Тандем-агрегат с гидравлической балансировкой, неподрессоренный</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением; шины 22.5 " или 26.5 "</p> <p>Расстояние между осями 1800 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Двухканальная воздушная система тормозов с гидравлическим упр.</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 22000 кг, допустимая нагрузка на ось 20000 кг</p>	11.132,00 €
0040	Спецификация 40 км/ч	270,00 €
0550	Автоматическая загрузка (необходимо 1650)	594,00 €
0655	Нижняя навеска (шаровая) - нагрузка на опору 3000 кг	864,00 €
0660	Нижняя навеска (шаровая, с принудительным управлением)	3.179,00 €
0810	Подрессоренное дышло	165,00 €
1650	Электро-магнитный комфортный блок управления, отдельное упр. подборщиком и дышлом	2.057,00 €
1660	Электромагнитное комфорт-управление и "ISO-Bus"	3.020,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B029	Дополнительные задние копирующие колёса на подборщик	1.073,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Высокопроизводительный самонагружающийся прицеп 5XL R/GD		
3436 020	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 10250 мм, общая ширина 2550 мм, общая высота 3990 мм</p> <p>Высота без доп. борта 3240 мм, высота платформы 1540 мм</p> <p>Тандем-ось 2000 мм (25/40 км/ч); колесные шины 600/55-22.5 12 PR</p> <p>Рабочая ширина подборщика 1900 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Вместимость 58 м³, DIN-объем (DIN 11 741) 35 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы: 20 ножей - 80 мм, 39 ножей - 40 мм</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 105 кВт (143 ЛС)</p> <p>Допустимая общая масса 20000 кг (серийно), 22000 или 23000 кг</p> <p>Время загрузки 7-10 мин., время выгрузки 5 мин., Ширина колеи 2000 мм</p> <p>Тандем-агрегат поддрессоренный, параболические рессоры со стабилизатором; 2 фиксированные оси; расстояние между осями 1380 мм</p> <p>2 торм. цилиндра на каждой оси; двухканальная возд. система тормозов</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 20000 кг; допустимая нагрузка на ось 18000 кг</p> <p>Верхняя навеска (серьга DIN 11026) - нагрузка на опору 2000 кг</p> <p>Электромагнитный комфортный блок управления</p> <p>Двухступенчатый переключающий клапан для донного цепочно-скребкового транспортера (ускоритель)</p>	77.347,00 €
0292	Размер шин 700/45-22.5 12 PR	1.194,00 €
0296	Размер шин 710/50 R 26.5 TL (только с 3962 или 3964)	3.212,00 €
0297	Размер шин 800/40 R 26.5 TL (только с 3962 или 3964)	5.143,00 €
3962	<p>Тандем-агрегат поддрессоренный</p> <p>Voogie-агрегат с параболическими рессорами и стабилизатором;</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением; шины 22.5 " или 26.5 "</p> <p>Расстояние между осями 1600 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 20000 кг; допустимая нагрузка на ось 18000 кг</p>	4.609,00 €
3964	<p>Тандем-агрегат с гидравлической балансировкой, неподдрессоренный</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением; шины 22.5 " или 26.5 "</p> <p>Расстояние между осями 1800 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Двухканальная воздушная система тормозов с гидравлическим упр.</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 22000 кг, допустимая нагрузка на ось 20000 кг</p>	11.132,00 €
0040	Спецификация 40 км/ч	270,00 €
0550	Автоматическая загрузка	583,00 €
0655	Нижняя навеска (шаровая), нагрузка на опору 3000 кг	864,00 €
0660	Нижняя навеска (шаровая, с принудительным управлением)	3.179,00 €
0810	Поддрессоренное дышло	165,00 €
1403	Дозировщик с тремя вальцами	2.310,00 €
1660	Электромагнитное комфорт-управление и "ISO-Bus"	963,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B029	Дополнительные задние копирующие колёса на подборщик	1.073,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Высокопроизводительный крупнообъемный прицеп двойного действия ZX 350 GL		
200 504 880	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 9000 мм, общая ширина 2750 мм, общая высота 3865 мм</p> <p>Высота платформы 1570 мм</p> <p>Тандем-ось 2000 мм (25/40 км/ч), колесные шины 700/45-22.5</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2000 мм</p> <p>Вместимость 53 м³, DIN-объем (DIN 11 741) 33 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы: 23 ножа - 74 мм, 46 ножей - 37 мм</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 95 кВт (130 ЛС)</p> <p>Допустимая общая масса 21000 (23000) кг</p> <p>Время загр. 6-9 мин., время выгр. 2 мин., тандем-агрегат поддрессоренный</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением; шины 22.5 " или 26.5 "</p> <p>Двухканальная воздушная система тормозов</p> <p>Расстояние между осями 1600 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 20000 кг; допустимая нагрузка на ось 21000 кг</p> <p>Нижняя навеска (шаровая) - нагрузка на опору 3000 кг</p> <p>Электромагнитный комфортный блок управления</p> <p>Двухступенчатый переключатель скорости для донного цепочно-скребкового транспортера (ускоритель)</p> <p>Поддрессоренное дышло</p>	87.390,00 €
0296	Шины 710/50 R 26.5 TL	2.019,00 €
0297	Шины 800/40 R 26.5 TL	3.949,00 €
3964	<p>Тандем-агрегат с гидравлической балансировкой; без амортизаторов;</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением; шины 26.5 "</p> <p>Расстояние между осями 1850 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Двухканальная возд. система тормозов; барабанный тормоз 410x180 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг, допустимая нагрузка на ось 20000 кг</p>	6.512,00 €
0550	Автоматическая загрузка	583,00 €
0660	Нижняя навеска (шаровая) с принудительным управлением	1.843,00 €
1660	Электро-магнитный комфортный блок управления и "ISO-Bus"	963,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B029	Дополнительные задние копирующие колёса на подборщик	1.073,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Высокопроизводительный крупнообъемный прицеп двойного действия ZX 400 GL		
200 506 190	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 9750 мм, общая ширина 2900 мм, общая высота 3990 мм</p> <p>Высота платформы 1700 мм</p> <p>Тандем-ось 2050 мм (25/40 км/ч), колесные шины 800/40 R 26.5 TL</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2000 мм</p> <p>Вместимость 65 м³, DIN-объем (DIN 11 741) 38 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы: 23 ножа - 74 мм, 46 ножей - 37 мм</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 105 кВт (143 ЛС)</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг</p> <p>Время загрузки 7-10 мин., время выгрузки 2 мин.</p> <p>Тандем-агрегат поддрессоренный</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением; шины 22.5 " или 26.5 "</p> <p>Двухканальная возд. система тормозов; барабанный тормоз 410x180 мм</p> <p>Расстояние между осями 1600 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 20000 кг; допустимая нагрузка на ось 21000 кг</p> <p>Нижняя навеска (шаровая) - нагрузка на опору 3000 кг</p> <p>Электромагнитный комфортный блок управления</p> <p>Двухступенчатый переключатель скорости для донного цепочно-скребкового транспортера (ускоритель)</p> <p>Поддрессоренное дышло</p>	99.187,00 €
3966	<p>Тандем-агрегат поддрессоренный гидропневматически; шины 26.5 "</p> <p>Автоматическая контурная регулировка тандем-оси с интегрированным стабилизатором качения</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением</p> <p>Расстояние между осями 1850 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Двухканальная возд. система тормозов; барабанный тормоз 410x180 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 (60) км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг, допустимая нагрузка на ось 20000 кг</p>	16.852,00 €
0550	Автоматическая загрузка	583,00 €
0660	Нижняя навеска (шаровая) с принудительным управлением	1.843,00 €
1660	Электро-магнитный комфортный блок управления и "ISO-Bus"	963,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B029	Дополнительные задние копирующие колёса на подборщик	1.073,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Высокопроизводительный крупнообъемный прицеп двойного действия ZX 450 GL		
200 501 070	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 10500 мм, общая ширина 2900 мм, общая высота 3990 мм</p> <p>Высота платформы 1700 мм</p> <p>Тандем-ось 2050 мм (25/40 км/ч)</p> <p>Колесные шины 800/40 R 26.5 TL</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2000 мм</p> <p>Вместимость 73 м³, DIN-объем (DIN 11 741) 43 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы: 23 ножа - 74 мм, 46 ножей - 37 мм</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 118 кВт (160 ЛС)</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг</p> <p>Время загрузки 8-11 мин., время выгрузки 3 мин.</p> <p>Тандем-агрегат с гидравлической балансировкой, неподрессоренный</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением; шины 22.5 " или 26.5 "</p> <p>Двухканальная возд. система тормозов; барабанный тормоз 410x180 мм</p> <p>Расстояние между осями 1850 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг; допустимая нагрузка на ось 20000 кг</p> <p>Нижняя навеска (шаровая) - нагрузка на опору 3000 кг</p> <p>Электромагнитный блок управления</p> <p>Двухступенчатый переключатель скорости для донного цепочно-скребкового транспортера</p> <p>Поддрессоренное дышло</p>	101.602,00 €
3966	<p>Тандем-агрегат поддрессоренный гидропневматически; шины 26.5 "</p> <p>Автоматическая контурная регулировка тандем-оси с интегрированным стабилизатором качения</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением</p> <p>Расстояние между осями 1850 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Двухканальная возд. система тормозов; барабанный тормоз 410x180 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 (60) км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг, допустимая нагрузка на ось 20000 кг</p>	16.852,00 €
3990	<p>Тридем-агрегат поддрессоренный гидравлически с контурной настройкой;</p> <p>Управляемые передняя и задняя оси; размер шин 26,5",</p> <p>BPW-пружинно-гидравлические рессорные цилиндры,</p> <p>Серийный механизм принудительного управления осями,</p> <p>Расстояние между осями 1550 мм, ширина колеи 2050 мм,</p> <p>Тормозная система: FL 4112 (BPW) - 410x120 mm,</p> <p>двухканальная, пневматическая с ALB</p> <p>Допустимая общая масса: 27000 кг / 60 км/ч;</p> <p>Серийно: нижняя шаровая навеска (K 80), 2 штанги принудительного управления, (стандарты агрегатирования: 50 - й шар, 250 мм пр./л. с 80-м шаром навески),</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 (60) км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 30000 кг, допустимая нагрузка на ось 27000 кг</p> <p>Допустимая общая нагрузка на опору: 3000 кг</p>	16.280,00 €
0550	Автоматическая загрузка	583,00 €
0660	Нижняя навеска (шаровая) с принудительным управлением	1.843,00 €
1660	Электро-магнитный комфортный блок управления и "ISO-Bus"	963,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B029	Дополнительные задние копирующие колёса на подборщик	1.073,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Высокопроизводительный крупнообъемный прицеп двойного действия ZX 350 GD		
200 502 090	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 9000 мм, общая ширина 2750 мм, общая высота 3865 мм</p> <p>Высота платформы 1570 мм, допустимая общая масса 21000 (23000) кг</p> <p>Тандем-ось 2000 мм (25/40 км/ч), колесные шины 700/45-22.5</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2000 мм</p> <p>Вместимость 53 м³, DIN-объем (DIN 11 741) 33 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы: 23 ножа - 74 мм, 46 ножей - 37 мм</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 95 кВт (130 ЛС)</p> <p>Время загрузки 6-9 мин., время выгрузки 4,5 мин.</p> <p>Тандем-агрегат поддрессоренный</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением; шины 22.5 " или 26.5 "</p> <p>Двухканальная воздушная система тормозов</p> <p>Расстояние между осями 1600 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 20000 кг; допустимая нагрузка на ось 21000 кг</p> <p>Нижняя навеска (шаровая) - нагрузка на опору 3000 кг</p> <p>Электромагнитный комфортный блок управления</p> <p>Двухступенчатый переключатель скорости для донного цепочно-скребкового транспортера (ускоритель)</p> <p>Поддрессоренное дышло</p>	95.513,00 €
0296	Шины 710/50 R 26.5 TL	2.019,00 €
0297	Шины 800/40 R 26.5 TL	3.949,00 €
3964	<p>Тандем-агрегат с гидравлической балансировкой; без амортизаторов;</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением; шины 26.5 "</p> <p>Расстояние между осями 1850 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Двухканальная возд. система тормозов; барабанный тормоз 410x180 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг, допустимая нагрузка на ось 20000 кг</p>	6.512,00 €
0550	Автоматическая загрузка	583,00 €
0660	Нижняя навеска (шаровая) с принудительным управлением	1.843,00 €
1660	Электро-магнитный комфортный блок управления и "ISO-Bus"	963,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B029	Дополнительные задние копирующие колёса на подборщик	1.073,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Высокопроизводительный крупнообъемный прицеп двойного действия ZX 400 GD		
200 506 170	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 9750 мм, общая ширина 2900 мм, общая высота 3990 мм</p> <p>Высота платформы 1700 мм</p> <p>Тандем-ось 2050 мм (25/40 км/ч)</p> <p>Колесные шины 800/40 R 26.5 TL</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2100 мм</p> <p>Вместимость 65 м³, DIN-объем (DIN 11 741) 38 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы: 23 ножа - 74 мм, 46 ножей - 37 мм</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 105 кВт (143 ЛС)</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг</p> <p>Время загрузки 7-10 мин., время выгрузки 5 мин.</p> <p>Тандем-агрегат с гидравлической балансировкой, неподрессоренный</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением; шины 22.5 " или 26.5 "</p> <p>Двухканальная возд. система тормозов; барабанный тормоз 410x180 мм</p> <p>Расстояние между осями 1800 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг; допустимая нагрузка на ось 20000 кг</p> <p>Нижняя навеска (шаровая) - нагрузка на опору 3000 кг</p> <p>Электромагнитный комфортный блок управления</p> <p>Двухступенчатый переключатель скорости для донного цепочно-скребкового транспортера (ускоритель)</p> <p>Поддрессоренное дышло</p> <p>Дозировщик с тремя вальцами</p>	107.817,00 €
3966	<p>Тандем-агрегат поддрессоренный гидропневматически; шины 26.5 "</p> <p>Автоматическая контурная регулировка тандем-оси с интегрированным стабилизатором качения</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением</p> <p>Расстояние между осями 1850 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Двухканальная возд. система тормозов; барабанный тормоз 410x180 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 (60) км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг, допустимая нагрузка на ось 20000 кг</p>	16.852,00 €
0550	Автоматическая загрузка	583,00 €
0660	Нижняя навеска (шаровая) с принудительным управлением	1.843,00 €
1660	Электро-магнитный комфортный блок управления и "ISO-Bus"	963,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B029	Дополнительные задние копирующие колёса на подборщик	1.073,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Высокопроизводительный крупнообъемный прицеп двойного действия ZX 450 GD		
200 500 880	<p>Серийный вариант</p> <p>Общая длина 10500 мм, общая ширина 2900 мм, общая высота 3990 мм</p> <p>Высота платформы 1700 мм</p> <p>Тандем-ось 2050 мм (25/40 км/ч), колесные шины 800/40 R 26.5 TL</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2100 мм</p> <p>Вместимость 73 м³, DIN-объем (DIN 11 741) 43 м³</p> <p>Длина резки кормовой массы: 23 ножа - 74 мм, 46 ножей - 37 мм</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 118 кВт (160 ЛС)</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг</p> <p>Время загрузки 8-11 мин., время выгрузки 6 мин.</p> <p>Тандем-агрегат с гидравлической балансировкой, неподрессоренный</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением; шины 22.5 " или 26.5 "</p> <p>Двухканальная возд. система тормозов; барабанный тормоз 410x180 мм</p> <p>Расстояние между осями 1850 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг; допустимая нагрузка на ось 20000 кг</p> <p>Нижняя навеска (шаровая) - нагрузка на опору 3000 кг</p> <p>Электромагнитный блок управления</p> <p>Двухступенчатый переключатель скорости для донного цепочно-скребкового транспортера</p> <p>Дозировщик с тремя вальцами</p> <p>Поддрессоренное дышло</p>	109.802,00 €
3966	<p>Тандем-агрегат поддрессоренный гидропневматически; шины 26.5 "</p> <p>Автоматическая контурная регулировка тандем-оси с интегрированным стабилизатором качения</p> <p>Устройство второй оси основывается на принципе следящего упр. или с принудительным управлением</p> <p>Расстояние между осями 1850 мм; ширина колеи 2000 мм</p> <p>Двухканальная возд. система тормозов; барабанный тормоз 410x180 мм</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 (60) км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 23000 кг, допустимая нагрузка на ось 20000 кг</p>	16.852,00 €
3990	<p>Тридем-агрегат поддрессоренный гидравлически с контурной настройкой;</p> <p>Управляемые передняя и задняя оси; размер шин 26,5",</p> <p>BPW-пружинно-гидравлические рессорные цилиндры,</p> <p>Серийный механизм принудительного управления осями,</p> <p>Расстояние между осями 1550 мм, ширина колеи 2050 мм,</p> <p>Тормозная система: FL 4112 (BPW) - 410x120 mm,</p> <p>двухканальная, пневматическая с ALB</p> <p>Допустимая общая масса: 27000 кг / 60 км/ч;</p> <p>Серийно: нижняя шаровая навеска (К 80), 2 штанги принудительного управления, (стандарты агрегатирования: 50 - й шар, 250 мм пр./л. с 80-м шаром навески),</p> <p>Допустимая максимальная скорость передвижения 40 (60) км/ч</p> <p>Допустимая общая масса 30000 кг, допустимая нагрузка на ось 27000 кг</p> <p>Допустимая общая нагрузка на опору: 3000 кг</p>	16.280,00 €
0550	Автоматическая загрузка	583,00 €
0660	Нижняя навеска (шаровая) с принудительным управлением	1.843,00 €
1660	Электро-магнитный комфортный блок управления и "ISO-Bus"	963,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B029	Дополнительные задние копирующие колёса на подборщик	1.073,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Рулонный пресс-подборщик KR 125		
2744 300	Серийный вариант Длина 3700 мм, ширина 2250 мм, высота 1970 мм Ширина колеи 1900 мм, шины 10.0/75-15.3/8 PR Рабочая ширина подборщика 1400 мм по DIN 11220 Масса 1570 кг Размер рулонов Ø 1200 x 1200 мм Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Парная увязка шпагатом Необходимая мощность трактора 25 кВт (34 ЛС)	19.958,00 €
0250	Увязка шпагатом, увязка сеткой	2.687,00 €
0330	Специальный карданный вал	569,00 €
0610	Копирующие колеса на подборщик (метал.)	359,00 €
0620	Копирующие колеса на подборщик (рез. шины)	575,00 €
0825	Размер шин 11.5/80 - 15.3/10 PR	97,00 €
0920	Гидравлический пускатель с гидрошлангом	427,00 €
0930	Доп. гидрошланг для независимого управления подборщиком	102,00 €
0940	Комбин. вариантов 0920 и 0930 (необх. 3 х простейств. гидрокран)	530,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Рулонный пресс-подборщик KR 130 B / Mini Stop		
2745 000	Серийный вариант Увязка сеткой и шпагатом Ширина колеи 1950 мм, шины 10.0/75-15.3/8 PR Рабочая ширина подборщика 1800 мм по DIN 11220 Масса 2000 кг Специальный карданный вал Балонные копирующие колёса Шины 15.0/55-1710 PR Гидравлический стартер обмотки Размер рулонов Ø 1200 x 1200 мм 1 гидравлическое подключение для простействующего прибора управления на тракторе Необходимая мощность трактора 25 кВт (34 лс) Система "Mini Stop"	24.090,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Рулонный пресс-подборщик KR 160		
2754 800	Серийный вариант Увязка сеткой и шпагатом Ширина колеи 1950 мм Рабочая ширина подборщика 1800 мм по DIN 11220 Масса 1950 кг Специальный карданный вал Балонные копирующие колёса Шины 15.0/55-1710 PR Гидравлический стартер обмотки Размер рулонов Ø 1500 x 1200 мм 1 гидравлическое подключение для простодействующего прибора управления на тракторе Необходимая мощность трактора 29 кВт (40 лс) Система "Mini Stop"	25.590,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Рулонный пресс-подборщик Round Pack 1250		
2780 000	Серийный вариант Длина 4200 мм, ширина 2570 мм, высота 2250 мм Ширина колеи 2150 мм (простая ось), 2430 мм (тандем-ось) Шины 11.5/80-15.3/10 PR Рабочая ширина подборщика 1950 мм по DIN 11220 Размер рулонов Ø 1250 x 1200 мм Парная увязка шпагатом Гидравлическое подключение: 2 х простого действия Подающие роторы на подборщике Число оборотов на ВОМ 540 об/мин Рекомендуемая мощность трактора 36 кВт (50 ЛС)	23.953,00 €
0220	Увязка только сеткой	1.293,00 €
0250	Парная увязка шпагатом, увязка сеткой (только с 1422 или 1430)	2.228,00 €
0350	Карданный вал с кулачковой муфтой (при использовании на сенаже кулачковая муфта необходима)	611,00 €
0830	Цены на шины указаны для простой оси; для тандем-оси - х2 Размер шин 15.0/55-17/10	402,00 €
0882	Размер шин 19.0/45-17/10	968,00 €
0840	Размер шин 500/50-17/10 (только для простой оси)	1.155,00 €
1150	Центральная система смазки	1.051,00 €
1375	Простая ось с воздушной системой тормозов	1.546,00 €
1380	Тандем-ось без тормозной системы	2.695,00 €
1390	Тандем-ось с воздушной тормозной системой	4.516,00 €
1422	Электронный блок управления "Медиум"	1.254,00 €
1430	Электронный блок управления "Комфорт"	2.508,00 €
1530	Система "Mini Stop"	495,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profii-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Рулонный пресс-подборщик Round Pack 1550		
2780 010	Серийный вариант Длина 4360 мм, ширина 2570 мм, высота 2620 мм Ширина колеи 2150 мм (простая ось), 2430 мм (тандем-ось) Шины 11.5/80-15.3/10 PR Рабочая ширина подборщика 1950 мм по DIN 11220 Подающие роторы на подборщике Парная увязка шпагатом Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин Гидравлическое подключение: 2 х простого действия Размер рулонов Ø 1550 x 1200 мм Рекомендуемая мощность трактора 40 кВ (55 ЛС)	27.335,00 €
0220	Увязка только сеткой	1.293,00 €
0250	Парная увязка шпагатом, увязка сеткой (только с 1422 или 1430)	2.228,00 €
0350	Карданный вал кулачковой муфтой (при использовании на сенаже кулачковая муфта необходима)	611,00 €
0830	Цены на шины указаны для простой оси; для тандем-оси: x2 Размер шин 15.0/55-17/10	402,00 €
0882	Размер шин 19.0/45-17/10	968,00 €
0840	Размер шин 500/50-17/10 (только для простой оси)	1.155,00 €
0860	Размер шин 600/50-22.5/8 PR (только для простой оси)	4.560,00 €
1150	Центральная система смазки	1.051,00 €
1375	Простая ось с воздушной системой тормозов	1.546,00 €
1380	Тандем-ось без тормозной системы	2.695,00 €
1390	Тандем-ось с воздушной тормозной системой	4.516,00 €
1422	Электронный блок управления "Медиум"	1.254,00 €
1430	Электронный блок управления "Комфорт"	2.508,00 €
1530	Система "Mini Stop"	495,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Рулонный пресс-подборщик Round Pack 1250 MultiCut		
2776 250	Серийный вариант Длина 4200 мм, ширина 2570 мм, высота 2250 мм Ширина колеи 2150 мм (простая ось), 2430 (тандем-ось) Рабочая ширина подборщика 1950 мм по DIN 11220 Шины 11.5/80-15.3/10 PR Измельчитель - 17 ножей Размер рулонов Ø 1250 x 1200 мм Увязка сеткой Подающие роторы на подборщике Специальный карданный вал с кулачковой муфтой Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин Электронный блок управления "Медиум" Гидравлическое подключение: 2 х простого действия Рекомендуемая мощность трактора 36 кВт (50 ЛС)	29.057,00 €
0240	Парная увязка шпагатом	1.002,00 €
0250	Парная увязка шпагатом, увязка сеткой	941,00 €
	Цены на шины указаны для простой оси; для тандем-оси: x2	
0830	Размер шин 15.0/55-17/10 PR	402,00 €
0882	Размер шин 19.0/45-17/10 PR	968,00 €
0840	Размер шин 500/50-17/10 PR (только для простой оси)	1.155,00 €
0860	Размер шин 600/50-22.5/8 PR (только для простой оси)	4.560,00 €
1150	Центральная система смазки	1.051,00 €
1375	Простая ось с воздушной системой тормозов	1.546,00 €
1380	Тандем-ось без тормозной системы	2.695,00 €
1390	Тандем-ось с воздушной тормозной системой	4.516,00 €
1430	Электронный блок управления "Комфорт"	1.254,00 €
1530	Система "Mini Stop"	495,00 €
B001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
B025	Реверсивное приспособление (пакет)	957,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Рулонный пресс-подборщик Round Pack 1550 MultiCut		
2776 550	Серийный вариант Длина 4360 мм, ширина 2570 мм, высота 2620 мм Ширина колеи 2150 мм (простая ось), 2430 (тандем-ось) Шины 11.5/80-15.3/10 PR Рабочая ширина подборщика 1950 мм по DIN 11220 Измельчитель - 17 ножей Увязка сеткой Карданный вал с кулачковой муфтой Электронный блок управления "Медиум" Кол-во оборотов BOM 540 об/мин Гидравлическое подключение: 2 х простого действия Размер рулонов Ø 1550 x 1200 мм Рекомендуемая мощность трактора 40 кВ (55 лС)	32.560,00 €
0240	Парная увязка шпагатом	1.002,00 €
0250	Парная увязка шпагатом, увязка сеткой	941,00 €
	Цены на шины указаны для простой оси; для тандем-оси: x2	
0830	Размер шин 15.0/55-17/10 PR	402,00 €
0882	Размер шин 19.0/45-17/10 PR	968,00 €
0840	Размер шин 500/50-17/10 PR (только для простой оси)	1.155,00 €
0860	Размер шин 600/50-22.5/8 PR (только для простой оси)	4.560,00 €
1150	Центральная система смазки	1.051,00 €
1375	Простая ось с воздушной системой тормозов	1.546,00 €
1380	Тандем-ось без тормозной системы	2.695,00 €
1390	Тандем-ось с воздушной тормозной системой	4.516,00 €
1430	Электронный блок управления "Комфорт"	1.254,00 €
1530	Система "Mini Stop"	495,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B025	Реверсивное приспособление (пакет)	957,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Рулонный пресс-подборщик Vario Pack 1500		
2780 020	Серийный вариант Длина 4520 мм, ширина 2570 мм, высота 2570 мм Ширина колеи 2150 мм (простая ось), 2430 (тандем-ось) Шины 11.5/80-15.3/10 PR Рабочая ширина подборщика 1950 мм по DIN 11220 Подающие роторы на подборщике Парная увязка шпагатом Центральная система смазки Гидр. подключение: 2 х прост. действия со свободным сбросом Размер рулонов Ø 1000 - 1500 x 1200 мм Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин Рекомендуемая мощность трактора 36 кВт (50 ЛС) Блок управления "Стандарт"	31.185,00 €
0220	Увязка сеткой	1.403,00 €
0250	Парная увязка шпагатом, увязка сеткой (только с 1422 или 1430)	2.228,00 €
0350	Карданный вал с кулачковой муфтой (при использовании на сенаже кулачковая муфта необходима)	611,00 €
0830	Цены на шины указаны для простой оси; для тандем-оси: x2 Размер шин 15.0/55-17/10 PR	402,00 €
0882	Размер шин 19.0/45-17/10 PR	968,00 €
0840	Размер шин 500/50-17/10 PR (только для простой оси)	1.155,00 €
0860	Размер шин 600/50-22.5/8 PR (только для простой оси)	5.038,00 €
1375	Простая ось с воздушной системой тормозов	1.546,00 €
1380	Тандем-ось без тормозной системы	2.695,00 €
1390	Тандем-ось с воздушной тормозной системой	4.516,00 €
1422	Электронный блок управления "Медиум"	1.254,00 €
1430	Электронный блок управления "Комфорт"	2.503,00 €
1530	Рампа для ската рулонов	743,00 €
V001	Переходник на карданный вал Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	98,00 € 194,00 €
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Рулонный пресс-подборщик Vario Pack 1800		
2780 030	<p>Серийный вариант Длина 4860 мм, ширина 2570 мм, высота 2850 мм Ширина колеи 2150 мм (простая ось), 2430 (тандем-ось) Шины 15.0/55-17/10 PR Простая ось с воздушной системой тормозов Рабочая ширина подборщика 1950 мм по DIN 11220 Подающие роторы на подборщике Парная увязка шпагатом Центральная система смазки Гидр. подключение: 2 х прост. действия со свободным сбросом Размер рулонов Ø 1000 - 1800 x 1200 мм Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин Рекомендуемая мощность трактора 40 кВ (55 ЛС) Блок управления "Стандарт"</p>	34.397,00 €
0220	Увязка сеткой	1.403,00 €
0250	Парная увязка шпагатом, увязка сеткой (только с 1422 или 1430)	2.228,00 €
0350	Карданный вал с кулачковой муфтой (при использовании на сенаже кулачковая муфта необходима)	611,00 €
	Цены на шины указаны для простой оси; для тандем-оси: x2	
0882	Размер шин 19.0/45-17/10 PR	567,00 €
0840	Размер шин 500/50-17/10 PR (только для простой оси)	743,00 €
0860	Размер шин 600/50-22.5/8 PR (только для тандем-оси)	4.164,00 €
1390	Тандем-ось с воздушной тормозной системой	2.937,00 €
1422	Электронный блок управления "Медиум"	1.254,00 €
1430	Электронный блок управления "Комфорт"	2.503,00 €
1530	Рампа для ската рулонов	743,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Рулонный пресс-подборщик Vario Pack 1500 MultiCut		
2776 500	Серийный вариант Длина 4520 мм, ширина 2570 мм, высота 2570 мм Ширина колеи 2150 мм (простая ось), 2430 (тандем-ось) Шины 15.0/55-17/10 PR Рабочая ширина подборщика 1950 мм по DIN 11220 Гидр. подключение: 2 х прост. действия со свободным сбросом Электронный блок управления "Медиум" Увязка сеткой Центральная система смазки Измельчитель - 17 ножей Кол-во оборотов BOM 540 об/мин Размер рулонов Ø 1000 - 1500 x 1200 мм Рекомендуемая мощность трактора 36 кВт (50 лс)	37.274,00 €
0240	Парная увязка шпагатом	1.002,00 €
0250	Парная увязка шпагатом, увязка сеткой	941,00 €
	Цены на шины указаны для простой оси; для тандем-оси: x2	
0882	Размер шин 19.0/45-17/10 PR	567,00 €
0840	Размер шин 500/50-17/10 PR (только для простой оси)	743,00 €
0860	Размер шин 600/50-22.5/8 PR (только для простой оси)	4.164,00 €
1375	Простая ось с воздушной системой тормозов	1.546,00 €
1380	Тандем-ось без тормозной системы	2.695,00 €
1390	Тандем-ось с воздушной тормозной системой	4.516,00 €
1430	Электронный блок управления "Комфорт"	1.254,00 €
1530	Рампа для ската рулонов	743,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	194,00 €
B025	Реверсивное приспособление (пакет)	957,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Рулонный пресс-подборщик Vario Pack 1800 MultiCut		
2776 800	<p>Серийный вариант</p> <p>Длина 4860 мм, ширина 2570 мм, высота 2850 мм</p> <p>Ширина колеи 2150 мм (простая ось), 2430 (тандем-ось)</p> <p>Шины 15.0/55-17/10 PR</p> <p>Рабочая ширина подборщика 1950 мм по DIN 11220</p> <p>Гидр. подключение: 2 х прост. действия со свободным сбросом</p> <p>Электронный блок управления "Медиум"</p> <p>Увязка сеткой</p> <p>Центральная система смазки</p> <p>Измельчитель - 17 ножей</p> <p>Размер рулонов Ø1000 - 1800 x 1200 мм</p> <p>Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 40 кВт (55 ЛС)</p>	
0240	Парная увязка шпагатом	1.002,00 €
0250	Парная увязка шпагатом, увязка сеткой	941,00 €
	Цены на шины указаны для простой оси; для тандем-оси: x2	
0882	Размер шин 19.0/45-17/10 PR	567,00 €
0840	Размер шин 500/50-17/10 PR (только для простой оси)	743,00 €
0860	Размер шин 600/50-22.5/8 PR (только для простой оси)	4.164,00 €
1390	Тандем-ось с воздушной тормозной системой	2.937,00 €
1430	Электронный блок управления "Комфорт"	1.254,00 €
1530	Рампа для ската рулонов	743,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (2 х)	97,00 €
B025	Реверсивное приспособление (пакет)	957,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Рулонный пресс-упаковщик Combi Pack 1250 MultiCut		
2408 000	Серийный вариант Длина 6425 мм, ширина 2820 мм, высота 2250 мм Ширина колеи 2430 мм Рабочая ширина подборщика 1950 мм по DIN 11220 Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Подающие роторы на подборщике Увязка сеткой, парная обмотка пленкой Центральная система смазки Тандем-осьс воздушной тормозной системой Измельчитель - 17 ножей Шины 15.0/55-17/10 PR Электронный блок управления "Комфорт" Размер рулонов Ø 1250 x 1200 мм Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин Рекомендуемая мощность трактора 43 кВт (60 ЛС)	61.116,00 €
0250	Парная увязка шпагатом, увязка сеткой	820,00 €
0882	Размер шин 19.0/45-17/10 PR	1.139,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B024	Переворачиватель рулонов (пакет)	1.496,00 €
B025	Реверсивное приспособление (пакет)	957,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Рулонный пресс-упаковщик Combi Pack 1500 V MultiCut		
2400 010	Серийный вариант Длина 7370 мм, ширина 2995 мм, высота 2930 мм Ширина колеи 2455 мм Шины 500/50-17/10 Ply Тандем-ось с воздушной тормозной системой Рабочая ширина подборщика 1950 мм по DIN 11220 Ротор измельчителя Измельчитель - 17 Ножей Гидравлическое подключение: 1 х простого действия Увязка сеткой, парная обмотка пленкой Центральная система смазки Электронный блок управления "Комфорт" Размер рулонов Ø 1000-1500 x 1200 мм Кол-во оборотов ВОМ 540 об/мин Рекомендуемая мощность трактора 51 кВт (70 ЛС)	66.820,00 €
0250	Парная увязка шпагатом, увязка сеткой	820,00 €
0845	Размер шин: 500/55-20/12 PR	1.139,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (1 х)	97,00 €
B024	Переворачиватель рулонов (пакет)	1.496,00 €
B025	Реверсивное приспособление (пакет)	957,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Тюковой крупнопакующий пресс-подборщик BiG Pack 890 (VFS)		
2864 600	<p>Серийный вариант</p> <p>Длина 7930 мм, ширина 2550 мм, высота 3075 мм</p> <p>Рабочая ширина подборщика 1950 мм по DIN 11220</p> <p>Размер тюков - Высота 0,90 м</p> <p>- Ширина 0,80 м</p> <p>- Длина 1,00 - 2,70 м</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора от 75 кВт (102 ЛС)</p> <p>Запас шпата - 32 рулона</p> <p>Система двойной связи</p> <p>Воздушная система тормозов: 50 км/ч с тандем-осью</p> <p>40 км/ч с одноосным вариантом</p> <p>Гидравлическое подключение: 2 х простого действия</p> <p>1 х двойного действия</p> <p>Колесные шины 700/45-22.5/12 PR (с простой осью)</p> <p>500/50-17/14 PR (с тандем-осью)</p> <p>Карданный вал на выбор Z 6, Z 21</p> <p>Воздушная очистка вязального аппарата</p> <p>Центральная система смазки</p> <p>Верхняя навеска (серьга DIN 11026)</p> <p>Роликовый лоток с выбрасывателем тюков</p> <p>Электронная настройка длины тюков</p>	107.316,00 €
0240	Тандем-ось, воздушная система тормозов	8.228,00 €
0245	Тандем-ось управляемая, воздушная система тормозов	11.501,00 €
0380	Размер шин: 500/55-20/12 PR (с тандем-осью)	1.188,00 €
0392	Размер шин: 620/40 R 22.5/148 D (с тандем-осью)	2.206,00 €
0450	Шаровая навеска	754,00 €
0970	Электронное управление "Комфорт"	3.141,00 €
0975	Электронное управление "Комфорт" и "ISO-Bus"	4.103,00 €
1140	Автоматическая центральная система смазки (вкл. приемную группу)	6.369,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (3 х)	291,00 €
B027	Стояночная опора, гидравлический привод (пакет)	710,00 €
B028	Рабочие фонари (пакет)	171,00 €
B046	Прибор для измерения влажности	1.056,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Тюковой крупнопакующий пресс-подборщик BiG Pack 1270 (VFS)		
2864 610	<p>Серийный вариант</p> <p>Длина 7930 мм, ширина 2995 мм, высота 2875 мм</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2350 мм по DIN 11220</p> <p>Размер тюков - Высота 0,70 м - Ширина 1,20 м - Длина 1,00 - 2,70 м</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора от 80 кВ (109 ЛС)</p> <p>Запас шпагата - 32 рулона</p> <p>Воздушная система тормозов: 50 км/ч с тандем-осью 40 км/ч с одноосным вариантом</p> <p>Гидравлическое подключение: 2 х простого действия 1 х двойного действия</p> <p>Колесные шины 700/45-22.5/12 PR (с простой осью) 500/50-17/10 PR (с тандем-осью)</p> <p>Карданный вал на выбор Z 6, Z 21</p> <p>Электронный блок управления "Медиум"</p> <p>Воздушная очистка вязального аппарата</p> <p>Центральная система смазки</p> <p>Верхняя навеска (серьга DIN 11026)</p> <p>Роликовый лоток с выбрасывателем тюков</p> <p>Электронная настройка длины тюков</p>	118.580,00 €
0240	Тандем-ось, воздушная система тормозов	8.476,00 €
0245	Тандем-ось управляемая, воздушная система тормозов	11.754,00 €
0380	Размер шин: 500/55-20/12 PR (с тандем-осью)	1.188,00 €
0392	Размер шин: 620/40 R 22.5/148 D (с тандем-осью)	2.206,00 €
0450	Шаровая навеска	754,00 €
0970	Электронное управление "Комфорт"	3.141,00 €
0975	Электронное управление "Комфорт" и "ISO-Bus"	4.103,00 €
1140	Автоматическая центральная система смазки (вкл. приемную группу)	6.369,00 €
1320	Система двойной связи	4.021,00 €
1350	Система MultiVale с вариантами 0970 или 0975, 1320, которые входят в стоимость (только с тандем-осью)	14.311,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (3 х)	291,00 €
B027	Стояночная опора, гидравлический привод (пакет)	710,00 €
B028	Рабочие фонари (пакет)	171,00 €
B046	Прибор для измерения влажности	1.056,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Тюковой крупнопакующий пресс-подборщик BiG Pack 1290 (VFS)		
2864 620	<p>Серийный вариант</p> <p>Длина 7930 мм, ширина 2995 мм, высота 3075 мм</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2350 мм по DIN 11220</p> <p>Размер тюков - Высота 0,90 м - Ширина 1,20 м - Длина 1,00 - 2,70 м</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора от 90 кВ (122 ЛС)</p> <p>Запас шпагата - 32 рулона</p> <p>Воздушная система тормозов: 50 км/ч с тандем-осью 40 км/ч с одноосным вариантом</p> <p>Гидравлическое подключение: 2 х простого действия 1 х двойного действия</p> <p>Колесные шины 700/45-22.5/12 PR (с простой осью) 500/50-17/10 PR (с тандем-осью)</p> <p>Карданный вал на выбор Z 6, Z 21</p> <p>Система двойной вязки</p> <p>Электронный блок управления "Медиум"</p> <p>Воздушная очистка вязального аппарата</p> <p>Центральная система смазки вязального аппарата</p> <p>Верхняя навеска (серьга DIN 11026)</p> <p>Роликовый лоток с выбрасывателем тюков</p> <p>Электронная настройка длины тюков</p>	123.332,00 €
0240	Тандем-ось, воздушная система тормозов	8.476,00 €
0245	Тандем-ось управляемая, воздушная система тормозов	11.754,00 €
0380	Размер шин: 500/55-20/12 PR (с тандем-осью)	1.188,00 €
0392	Размер шин: 620/40 R 22.5/148 D (с тандем-осью)	2.206,00 €
0450	Шаровая навеска	754,00 €
0970	Электронное управление "Комфорт"	3.141,00 €
0975	Электронное управление "Комфорт" и "ISO-Bus"	4.103,00 €
1140	Автоматическая центральная система смазки (вкл. приемную группу)	6.369,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (3 х)	291,00 €
B027	Стояночная опора, гидравлический привод (пакет)	710,00 €
B028	Рабочие фонари (пакет)	171,00 €
B046	Прибор для измерения влажности	1.056,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Тюковой крупнопакующий пресс-подборщик BiG Pack 1290 HDP (VFS)		
2878 000	<p>Серийный вариант</p> <p>Длина 8690 мм, ширина 2995 мм, высота 3075 мм</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2350 мм по DIN 11220</p> <p>Размер тюков - Высота 0,90 м - Ширина 1,20 м - Длина 1,00 - 3,00 м</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора от 130 кВ (177 ЛС)</p> <p>Запас шпагата - 32 рулона</p> <p>Гидравлическое подключение: 2 х простого действия 1 х двойного действия</p> <p>Воздушная система тормозов: 50 км/ч с тандем-осью</p> <p>Колесные шины 500/55-20/12 PR с тандем-осью</p> <p>Карданный вал на выбор Z 6, Z 20</p> <p>Система двойной вязки</p> <p>Электронный блок управления "Медиум"</p> <p>Двойной узловязатель</p> <p>Фиксированная тандем-ось</p> <p>Роликовый лоток с выбрасывателем тюков</p> <p>Воздушная очистка вязального аппарата</p> <p>Центральная система смазки вязального аппарата</p> <p>Прижимной валец на подборщике</p> <p>Копирующие колеса с маятниковой подвеской на подборщике</p> <p>Стояночная опора, гидравлический привод (пакет)</p> <p>Верхняя навеска (серьга DIN 11026)</p> <p>Электронная настройка длины тюков</p>	170.231,00 €
0245	Тандем-ось управляемая, воздушная система тормозов	3.273,00 €
0392	Размер шин: 620/40 R 22.5/148 D (с тандем-осью)	1.018,00 €
0450	Шаровая навеска	754,00 €
0970	Электронное управление "Комфорт"	3.141,00 €
0975	Электронное управление "Комфорт" и "ISO-Bus"	4.103,00 €
1140	Автоматическая центральная система смазки (вкл. приемную группу)	6.369,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (3 х)	291,00 €
B028	Рабочие фонари (пакет)	171,00 €
B046	Прибор для измерения влажности	1.056,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Тюковой крупнопакующий пресс-подборщик BiG Pack 12130 (VFS)		
2881 000	<p>Серийный вариант</p> <p>Длина 9060 мм, ширина 3200 мм, высота 3600 мм</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2350 мм по DIN 11220</p> <p>Размер тюков - Высота 1,30 м - Ширина 1,20 м - Длина 1,00 - 3,20 м</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора от 130 кВ (177 ЛС)</p> <p>Запас шпагата - 32 рулона</p> <p>Воздушная система тормозов: 50 км/ч с тандем-осью 40 км/ч с одноосным вариантом</p> <p>Гидравлическое подключение: 2 х простого действия 1 х двойного действия</p> <p>Колесные шины 710/50 R26.5 (с простой осью) 500/55-20/12 PR (с тандем-осью)</p> <p>Карданный вал на выбор Z 6, Z 20</p> <p>Система двойной вязки</p> <p>Электронный блок управления "Медиум"</p> <p>Роликовый лоток с выбрасывателем тюков</p> <p>Стояночная опора, гидравлический привод (пакет)</p> <p>Воздушная очистка вязального аппарата</p> <p>Центральная система смазки вязального аппарата</p> <p>Прижимной валец на подборщике</p> <p>Копирующие колеса с маятниковой подвеской на подборщике</p> <p>Верхняя навеска (серьга DIN 11026)</p> <p>Электронная настройка длины тюков</p>	162.971,00 €
0247	Тандем-ось управляемая, воздушная система тормозов	11.754,00 €
0340	Размер шин: 800/40 R26.5 (с простой осью)	1.337,00 €
0392	Размер шин: 620/40 R 22.5/148 D (с тандем-осью)	1.018,00 €
0450	Шаровая навеска	754,00 €
0970	Электронное управление "Комфорт"	3.141,00 €
0975	Электронное управление "Комфорт" и "ISO-Bus"	4.103,00 €
1140	Автоматическая центральная система смазки (вкл. приемную группу)	6.369,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (3 х)	291,00 €
B028	Рабочие фонари (пакет)	171,00 €
B046	Прибор для измерения влажности	1.056,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Тюковой крупнопакующий пресс-подборщик BiG Pack 890 (VFS/XC)		
2864 630	<p>Серийный вариант</p> <p>Длина 7930 мм, ширина 2550 мм, высота 3075 мм</p> <p>Рабочая ширина подборщика 1950 мм по DIN 11220</p> <p>Размер тюков - Высота 0,90 м - Ширина 0,80 м - Длина 1,00 - 2,70 м</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора от 90 кВ (122 ЛС)</p> <p>Запас шпагата - 32 рулона</p> <p>Измельчитель XC - 16 ножей</p> <p>Воздушная система тормозов: 50 км/ч с тандем-осью</p> <p>Гидравлическое подключение: 2 х простого действия 1 х двойного действия</p> <p>Колесные шины 500/50-17/10 PR (с тандем-осью)</p> <p>Карданный вал на выбор Z 6, Z 21</p> <p>Система двойной вязки</p> <p>Электронный блок управления "Медиум"</p> <p>Воздушная очистка вязального аппарата</p> <p>Центральная система смазки вязального аппарата</p> <p>Прижимной валец на подборщике</p> <p>Копирующие колеса с маятниковой подвеской на подборщике</p> <p>Верхняя навеска (серьга DIN 11026)</p> <p>Роликовый лоток с выбрасывателем тюков</p> <p>Электронная настройка длины тюков</p>	129.316,00 €
0245	Тандем-ось управляемая, воздушная система тормозов	3.273,00 €
0380	Размер шин: 500/55-20/12 PR (с тандем-осью)	1.188,00 €
0392	Размер шин: 620/40 R 22.5/148 D (с тандем-осью)	2.206,00 €
0450	Шаровая навеска	754,00 €
0970	Электронное управление "Комфорт"	3.141,00 €
0975	Электронное управление "Комфорт" и "ISO-Bus"	4.103,00 €
1140	Автоматическая центральная система смазки (вкл. приемную группу)	6.369,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (3 х)	291,00 €
B027	Стояночная опора, гидравлический привод (пакет)	710,00 €
B028	Рабочие фонари (пакет)	171,00 €
B046	Прибор для измерения влажности	1.056,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Тюковой крупнопакующий пресс-подборщик BiG Pack 1270 (VFS/XC)		
2864 640	<p>Серийный вариант</p> <p>Длина 7930 мм, ширина 2995 мм, высота 2875 мм</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2350 мм по DIN 11220</p> <p>Размер тюков - Высота 0,70 м - Ширина 1,20 м - Длина 1,00 - 2,70 м</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора от 95 кВт (129 ЛС)</p> <p>Запас шпагата - 32 рулона</p> <p>Измельчитель XC - 26 ножей</p> <p>Воздушная система тормозов: 50 км/ч с тандем-осью</p> <p>Гидравлическое подключение: 2 х простого действия 1 х двойного действия</p> <p>Колесные шины 500/50-17/10 PR (с тандем-осью)</p> <p>Карданный вал на выбор Z 6, Z 21</p> <p>Электронный блок управления "Медиум"</p> <p>Воздушная очистка вязального аппарата</p> <p>Прижимной валец на подборщике</p> <p>Копирующие колеса с маятниковой подвеской на подборщике</p> <p>Центральная система смазки вязального аппарата</p> <p>Верхняя навеска (серьга DIN 11026)</p> <p>Роликовый лоток с выбрасывателем тюков</p> <p>Электронная настройка длины тюков</p>	140.580,00 €
0245	Тандем-ось управляемая, воздушная система тормозов	3.273,00 €
0380	Размер шин: 500/55-20/12 PR (с тандем-осью)	1.188,00 €
0392	Размер шин: 620/40 R 22.5/148 D (с тандем-осью)	2.206,00 €
0450	Шаровая навеска	754,00 €
0970	Электронное управление "Комфорт"	3.141,00 €
0975	Электронное управление "Комфорт" и "ISO-Bus"	4.103,00 €
1140	Автоматическая центральная система смазки (вкл. приемную группу)	6.369,00 €
1320	Система двойной связи	4.021,00 €
1350	Система MultiVale с вариантами 0970 или 0975, 1320 которые входят в стоимость (только с тандем-осью)	14.311,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (3 х)	291,00 €
B027	Стойночная опора, гидравлический привод (пакет)	710,00 €
B028	Рабочие фонари (пакет)	171,00 €
B046	Прибор для измерения влажности	1.056,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Тюковой крупнопакующий пресс-подборщик BiG Pack 1290 (VFS/XC)		
2864 650	<p>Серийный вариант</p> <p>Длина 7930 мм, ширина 2995 мм, высота 3075 мм</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2350 мм по DIN 11220</p> <p>Размер тюков - Высота 0,90 м - Ширина 1,20 м - Длина 1,00 - 2,70 м</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора от 105 кВт (143 ЛС)</p> <p>Запас шпагата - 32 рулона</p> <p>Измельчитель XC - 26 ножей</p> <p>Воздушная система тормозов: 50 км/ч с тандем-осью</p> <p>Гидравлическое подключение: 2 х простого действия 1 х двойного действия</p> <p>Колесные шины 500/50-17/10 PR (с тандем-осью)</p> <p>Карданный вал на выбор Z 6, Z 21</p> <p>Система двойной вязки</p> <p>Электронный блок управления "Медиум"</p> <p>Воздушная очистка вязального аппарата</p> <p>Прижимной валец на подборщике</p> <p>Копирующие колеса с маятниковой подвеской на подборщике</p> <p>Центральная система смазки вязального аппарата</p> <p>Верхняя навеска (серьга DIN 11026)</p> <p>Роликовый лоток с выбрасывателем тюков</p> <p>Электронная настройка длины тюков</p>	145.332,00 €
0245	Тандем-ось управляемая, воздушная система тормозов	3.273,00 €
0380	Размер шин: 500/55-20/12 PR (с тандем-осью)	1.188,00 €
0392	Размер шин: 620/40 R 22.5/148 D (с тандем-осью)	2.206,00 €
0450	Шаровая навеска	754,00 €
0970	Электронное управление "Комфорт"	3.141,00 €
0975	Электронное управление "Комфорт" и "ISO-Bus"	4.103,00 €
1140	Автоматическая центральная система смазки (вкл. подающую группу)	6.369,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (3 х)	291,00 €
B027	Стояночная опора, гидравлический привод (пакет)	710,00 €
B028	Рабочие фонари (пакет)	171,00 €
B046	Прибор для измерения влажности	1.056,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Тюковой крупнопакующий пресс-подборщик BiG Pack 1290 HDP (VFS/XC)		
2878 010	<p>Серийный вариант</p> <p>Длина 8690 мм, ширина 2995 мм, высота 3075 мм</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2350 мм по DIN 11220</p> <p>Размер тюков - Высота 0,90 м - Ширина 1,20 м - Длина 1,00 - 3,20 м</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора от 145 кВт (197 ЛС)</p> <p>Запас шпагата - 32 рулона</p> <p>Измельчитель XC - 26 ножей</p> <p>Воздушная система тормозов: 50 км/ч с тандем-осью</p> <p>Гидравлическое подключение: 2 х простого действия 1 х двойного действия</p> <p>Колесные шины 500/55-20/12 PR</p> <p>Карданный вал на выбор Z 6, Z 20</p> <p>Система двойной вязки</p> <p>Электронный блок управления "Медиум"</p> <p>Роликовый лоток с выбрасывателем тюков</p> <p>Электронная настройка длины тюков</p> <p>Стояночная опора, гидравлический привод (пакет)</p> <p>Воздушная очистка вязального аппарата</p> <p>Прижимной валец на подборщике</p> <p>Копирующие колеса с маятниковой подвеской на подборщике</p> <p>Центральная система смазки вязального аппарата</p> <p>Верхняя навеска (серьга DIN 11026)</p>	185.752,00 €
0245	Тандем-ось управляемая, воздушная система тормозов	3.273,00 €
0392	Размер шин: 620/40 R 22.5/148 D (с тандем-осью)	1.018,00 €
0450	Шаровая навеска	754,00 €
0970	Электронное управление "Комфорт"	3.141,00 €
0975	Электронное управление "Комфорт" и "ISO-Bus"	4.103,00 €
1140	Автоматическая центральная система смазки (вкл. подающую группу)	6.369,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (3 х)	291,00 €
B028	Рабочие фонари (пакет)	171,00 €
B046	Прибор для измерения влажности	1.056,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

Тюковой крупнопакующий пресс-подборщик BiG Pack 12130 (VFS/XC)		
2881 010	<p>Серийный вариант</p> <p>Длина 9060 мм, ширина 3030 мм, высота 3560 мм</p> <p>Рабочая ширина подборщика 2350 мм по DIN 11220</p> <p>Размер тюков - Высота 1,30 м - Ширина 1,20 м - Длина 1,00 - 3,20 м</p> <p>Рекомендуемая мощность трактора 145 кВт (197 ЛС)</p> <p>Запас шпагата - 32 рулона</p> <p>Измельчитель XC - 26 ножей</p> <p>Воздушная система тормозов: 50 км/ч с тандем-осью</p> <p>Гидравлическое подключение: 2 х простого действия 1 х двойного действия</p> <p>Тандем-ось управляемая, воздушная система тормозов</p> <p>Колесные шины 500/55-20/12 PR (с тандем-осью)</p> <p>Карданный вал на выбор Z 6, Z 20</p> <p>Система двойной вязки</p> <p>Электронный блок управления "Медиум"</p> <p>Роликовый лоток с выбрасывателем тюков</p> <p>Стояночная опора, гидравлический привод (пакет)</p> <p>Воздушная очистка вязального аппарата</p> <p>Прижимной валец на подборщике</p> <p>Копирующие колеса с маятниковой подвеской на подборщике</p> <p>Центральная система смазки вязального аппарата</p> <p>Верхняя навеска (серьга DIN 11026)</p> <p>Электронная настройка длины тюков</p>	190.152,00 €
0392	Размер шин: 620/40 R 22.5/148 D (с тандем-осью)	1.018,00 €
0450	Шаровая навеска	754,00 €
0970	Электронное управление "Комфорт"	3.141,00 €
0975	Электронное управление "Комфорт" и "ISO-Bus"	4.103,00 €
1140	Автоматическая центральная система смазки (вкл. подающую группу)	6.369,00 €
B001	Переходник на карданный вал	98,00 €
	Profi-быстроразъемная гидравлическая муфта (3 х)	291,00 €
B028	Рабочие фонари (пакет)	171,00 €
B046	Прибор для измерения влажности	1.056,00 €
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро	

BiG X – 500

Размеры с шинами 650/75 R32 передние, 18.4 R30 задние

Транспортная ширина:	3.000 мм - 3.460 мм в зависимости от размера шин
Транспортная длина:	7.180 мм
Транспортная высота:	3.940 мм - 4.000 мм в зависимости от размера шин
Вес:	13.500 кг
Мощность:	360 кВт / 490 ЛС
Полный привод:	Прямой гидростатический привод, посредством гидромоторов
Ступени движ.:	0-40км/час, безступенчато (40км/час; 1750 об/мин)
Кабина:	(COMMAND VISION) Комфорт-кабина с multifunctionальным блоком управления, кондиционер, комфорт-кресло Дополнит. кресло и боковые стеклоочистители

2140 400 Полевой измельчитель BiG X - 500, 360 кВт / 490 ЛС

	Шины передние	Шины задние	
0265	MICHELIN - Rad 710/75 R34	600/70 R28	
0270	MICHELIN - Rad 800/65 R32	600/70 R28	
0280	MICHELIN - Rad 900/60 R32	710/55 R30	
0440	Спецификация: трава на сенаж (ножи универс.+ против. пластина универс.)		
0450	Спецификация: Кукуруза на силос (ножи+против. пластина-специальная)		
0455	Спецификация: трава + кукуруза (трава-универс. / кукуруза-специальная.)		
0500	Без резервного комплекта ножей		
0540	20 универсальных ножей под траву		
0550	20 специальных ножей под кукурузу		
0555	20 универс. ножей под траву/20 спец. ножей под кукурузу		
0620	Зерновой кондиционер 123 зуба		
0630	Зерновой кондиционер 144 зуба		
0640	Зерновой кондиционер 166 зуба		
0810	Вспомогательный компрессор		
0910	Автоматическое прицепное устройство		
0920	Автомат. прицепное устройство + возд. тормозн. сист.		
1010	Автопилот (Комбайн)		
1100	1 x Дополнит. гидр. подключение двойного действия		
1120	Вспомогательный насос для внесения мелассы		
1230	Дополнительный бак с насосом (для внесения консерванта)		
1310	Монитор заднего вида		
270 001 810	Набор инструментов		
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Рекомендуемая спецификация "**кукуруза на силос**" включает опции:

BiG X 0280, 0450, 0550, 0630, 0910, 1010, 1310

Easy Collect 0430

Рекомендуемая спецификация "**травянной сенаж**" включает опции:

BiG X 0280, 0440, 0540, 0910, 1310

Pick-Up Easy Flow 3001 серийно

Рекомендуемая спецификация "**трава + кукуруза**" включает опции:

BiG X 0280, 0455, 0555, 0630, 0910, 1010, 1310

Pick-Up Easy Flow 3001 серийно

Easy Collect 0430

BiG X – 650

Размеры с шинами 650/75 R32 передние, 18.4 R30 задние

Транспортная ширина:	3.000 мм-3.460 мм в зависимости от размера шин
Транспортная длина:	7.180 мм
Транспортная высота:	3.940 мм - 4.000 мм в зависимости от размера шин
Вес:	14.500 кг
Мощность:	478 кВт / 650 ЛС
Полный привод:	Прямой гидростатический привод, посредством гидромоторов
Ступени движ.:	0-40км/час, безступенчато (40км/час; 1750 об/мин)
Кабина:	(COMMAND VISION) Комфорт-кабина с мультифункциональным блоком управления, кондиционер, комфорт-кресло Дополнит. кресло и боковые стеклоочистители

200 202 600 Полевой измельчитель BiG X - 650, 478 кВт / 650 ЛС

	Шины передние	Шины задние	
0265	MICHELIN - Rad 710/75 R34	600/70 R28	
0270	MICHELIN - Rad 800/65 R32	600/70 R28	
0280	MICHELIN - Rad 900/60 R32	710/55 R30	
0410	Спецификация: трава на сенаж (ножи универс.+ против. пластина универс.)		
0425	Спецификация: Кукуруза на силос (ножи+против. пластина-специальная)		
0430	Спецификация: трава + кукуруза (трава-универс. / кукуруза-специальная.)		
0500	Без резервного комплекта ножей		
0510	28 универсальных ножей под траву		
0525	28 специальных ножей под кукурузу		
0530	28 универс. ножей под траву/28 спец. ножей под кукурузу		
0620	Зерновой кондиционер 123 зуба		
0630	Зерновой кондиционер 144 зуба		
0640	Зерновой кондиционер 166 зуба		
0810	Вспомогательный компрессор		
0910	Автоматическое прицепное устройство		
0920	Автомат. прицепное устройство + возд. тормозн. сист.		
1010	Автопилот (Комбайн)		
1100	1 x Дополнит. гидр. подключение двойного действия		
1120	Вспомогательный насос для внесения мелассы		
1230	Дополнительный бак с насосом (для внесения консерванта)		
1310	Монитор заднего вида		
270 001 810	Набор инструментов		
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Рекомендуемая спецификация "**кукуруза на силос**" включает опции:

BiG X 0280, 0425, 0525, 0630, 0910, 1010, 1310

Easy Collect 0430

Рекомендуемая спецификация "**травянной сенаж**" включает опции:

BiG X 0280, 0410, 0510, 0910, 1310

Pick-Up Easy Flow 3001 серийно

Рекомендуемая спецификация "**трава + кукуруза**" включает опции:

BiG X 0280, 0430, 0530, 0630, 0910, 1010, 1310

Pick-Up Easy Flow 3001 серийно

Easy Collect 0430

BiG X – V12

Размеры с шинами 650/75 R32 передние, 18.4 R30 задние

Транспортная ширина:	3.000 мм-3.460 мм в зависимости от размера шин
Транспортная длина:	7.180 мм
Транспортная высота:	3.940 мм - 4.000 мм в зависимости от размера шин
Вес:	15.000 кг
Мощность:	574 кВт / 780 ЛС
Полный привод:	Прямой гидростатический привод, посредством гидромоторов
Ступени движ.:	0-40км/час, безступенчато (40км/час; 1750 об/мин)
Кабина:	(COMMAND VISION) Комфорт-кабина с multifunctionальным блоком управления, кондиционер, комфорт-кресло Дополнит. кресло и боковые стеклоочистители

2285 010 Полевой измельчитель BiG X - V12 574 кВт / 780 ЛС

	Шины передние	Шины задние	
0265	MICHELIN - Rad 710/75 R34	600/70 R28	
0270	MICHELIN - Rad 800/65 R32	600/70 R28	
0280	MICHELIN - Rad 900/60 R32	710/55 R30	
0410	Спецификация: трава на сенаж (ножи универс.+ против. пластина универс.)		
0425	Спецификация: Кукуруза на силос (ножи+против. пластина-специальная)		
0430	Спецификация: трава + кукуруза (трава-универс. / кукуруза-специальная.)		
0500	Без резервного комплекта ножей		
0510	28 универсальных ножей под траву		
0525	28 специальных ножей под кукурузу		
0530	28 универс. ножей под траву/28 спец. ножей под кукурузу		
0620	Зерновой кондиционер 123 зуба		
0630	Зерновой кондиционер 144 зуба		
0640	Зерновой кондиционер 166 зуба		
0810	Вспомогательный компрессор		
0910	Автоматическое прицепное устройство		
0920	Автомат. прицепное устройство + возд. тормозн. сист.		
1010	Автопилот (Комбайн)		
1100	1 x Дополнит. гидр. подключение двойного действия		
1120	Вспомогательный насос для внесения мелассы		
1230	Дополнительный бак с насосом (для внесения консерванта)		
1310	Монитор заднего вида		
270 001 810	Набор инструментов		
	Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Рекомендуемая спецификация "**кукуруза на силос**" включает опции:

BiG X 0280, 0425, 0525, 0630, 0910, 1010, 1310

Easy Collect 0430

Рекомендуемая спецификация "**травянной сенаж**" включает опции:

BiG X 0280, 0410, 0510, 0910, 1310

Pick-Up Easy Flow 3001 серийно

Рекомендуемая спецификация "**трава + кукуруза**" включает опции:

BiG X 0280, 0430, 0530, 0630, 0910, 1010, 1310

Pick-Up Easy Flow 3001 серийно

Easy Collect 0430

Подборщик под травяной сенаж Pick-Up EasyFlow 3001		
2158 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3 м Приемные пальцы: 6 рядов Маятниковые копирующие колёса на подборщике Вращающийся прижимной валец	
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Подборщик под травяной сенаж Pick-Up EasyFlow 3801		
2159 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 3,8 м Приемные пальцы: 6 рядов Маятниковые копирующие колёса на подборщике Вращающийся прижимной валец	
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Косилка прямого кошения X-Disc 6200		
3543 000	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 6,2 м	
0810	Болтовое крепление ножей	
3545 010	Транспортная тележка для X-Disc 6200	
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Кукурузная приставка сплошного среза EasyCollect 6000		
3520 080	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 6,0 м Общая масса 2600 кг	
0420	С автопилотом	
0430	С автопилотом и активным копированием поверхности почвы	
0440	С активным копированием поверхности почвы	
0610	AutoScan	
0710	Удлинитель для выгрузного желоба, 10 рядков	
0712	Удлинитель для выгрузного желоба, 12 рядков	
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Кукурузная приставка сплошного среза EasyCollect 7500		
3520 100	Серийный вариант Рабочая ширина захвата 7,5 м Общая масса 3000 кг	
0420	С автопилотом	
0430	С автопилотом и активным копированием поверхности почвы	
0440	С активным копированием поверхности почвы	
0610	AutoScan	
0710	Удлинитель для выгрузного желоба, 10 рядков	
0712	Удлинитель для выгрузного желоба, 12 рядков	
Нетто - Цена (EXW-Spelle) в евро		

Условия реализации

- 1. Базисная цена:** Франко-завод Шпелле, транспортные расходы заказчика / покупателя / зависят от вида транспорта, а также времени и пункта назначения.
- 2. Оплата:** 100 % - предварительная оплата или подтвержденный безотзывный аккредитив или лизинг на основании гарантии акцептируемого в Европе Банка.
- 3. Отправка:** В течение шести недель после поступления средств на счёт КРОНЕ или по договоренности.
- 4. Гарантия:** Завод-изготовитель предоставляет на новое изделие гарантию сроком на один год или на один рабочий сезон.

Maschinenfabrik
Bernard Krone GmbH

Экспорт

Telefon: +49 5977 / 935 383
Telefax: +49 5977 / 935 255
mob. Tel.: +49 172 / 535 00 72
E-Mail: Export.LDM@Krone.de
Internet: <http://www.krone.de>

