

# GASPARDO

MOD. **S-SC**  
**SL-SLC**



Линейная сеялка для посева зерновых, сои, рапса, люцерны и прочих кормовых растений на обработанную почву.



Semănătoare în linie pentru semănarea cerealelor, soiei, rapiței, lucernei și a altor plante furajere pe terenuri prelucrate.



Sorvető berendezés gabona, repce, szója, lucerna és más takarmánynövények vetéséhez.



Řádkový secí stroj pro výsev obilovin, řepky, soje, vojtěšky a ostatních krmivářských plodin do konvenčním způsobem připravené půdy.



Siewnik rzędowy do wysiewu zbóż, rzepaku, soi, lucerny i innych roślin paszowych na gruntach zaoranych

# MOD. **S-SC / SL-SLC**

 **S-SC / SL-SLC** (С-СЧи СЛ-СЛЧи) - это линейные механические сеялки для посева зерновых, сои, рапса, люцерны и прочих кормовых растений, подходящие для нормально подготовленных почв, но эффективно работающие и на почвах, где, несмотря на лучшую технологию обработки, условия посева не всегда подходящие. Все модели имеют одинаковую прочную и компактную структуру; бороздоделатели, с сошником на гибкой пружине, располагаются по трем продольным рядам; гибкие трубы переносят семена к почве. Регулируемый вариатор позволяет осуществлять точную дозировку количества и равномерное распределение. Модель **SC/SLC** отличается от прочих, поскольку располагает бункером для удобрений и соответствующими стальными распределителями для каждого ряда. Дозировка количества и распределение управляются вторым регулируемым вариатором.

 Modelul **S-SC / SL-SLC** sunt semănătoare mecanice în linie pentru semănarea cerealelor, soiei, rapiței și alte plante furajere și sunt adecvate pe terenurile prelucrate normal dar sunt la fel de eficiente și pe solurile pe care, chiar dacă sunt prelucrate conform celor mai bune tehnici, condițiile de însămânțare nu sunt întotdeauna adecvate. Modelele fac uz de aceeași structură robustă și compactă, brăzdătorii, cu cuțite pe arcuri flexibile, sunt despărțiți de trei rânduri longitudinale și tuburile elastice transportă semințele la sol. Un variator reglabil permite dozajul precis al cantității și o distribuție omogenă. Modelul **SC/SLC** este divers întrucât dispune de o batoză pentru fertilizant și respectivii distribuitori din oțel inox pentru fiecare rând. Dozajul cantității și distribuția sunt gestionate de un al doilea variator reglabil.

 Az **S-SC / SL-SLC** modellek mechanikus sorvetőgépek gabona, repce, szója, lucerna és más takarmánynövények vetéséhez. Felszántott talajon alkalmazhatóak, de megállják a helyüket olyan terepen is, ahol a korszerű talajelőkészítési technikák nem biztosítottak megfelelő körülményeket a vetéshez. Ezek a modellek is ugyanolyan szolid vázra épültek. Az ekevel rugók segítségével összekötött ekevasak három hosszban elhelyezkedő sorban vannak felerősítve, a vetőmagot pedig elasztikus csövek továbbítják a megfelelő helyre. A szabályozható keverőegység lehetővé teszi a vetőmag precíz adagolását és egyenletes szétosztását. Az **SC/SLC** modell abban különbözik, hogy műtrágyatartó dobozzal és az ahhoz tartozó rozsdamentes műtrágyaelosztó berendezéssel rendelkezik minden sorban. A mennyiségadagolással és elosztással egy másik szabályozható keverő foglalkozik.

 Mechanické sečí stroje typu **S-SC / SL-SLC** pro výsev obilovin, řepky, soje, vojtěšky a ostatních krmivářských plodin jsou určeny pro použití v normálně připravené půdě, jsou však stejně účinné i na půdách, na kterých - i když jsou tyto připraveny nejlepšími technikami - nejsou sečí podmínky vždy ideální. Tento typ zařízení využívá stejný pevný a kompaktní rám, dále zařízení pro otevření žlábků na pružinách, které se v určitých intervalech nastavuje ve třech podélných řadách a přívod osiva elastickým potrubím do půdy. Nastavitelný variátor umožňuje přesné dávkování a homogenní distribuci. Typ **SC/SLC** se liší od ostatních zařízení zejména násypkou na umělá hnojiva s nerezovými rozdělovacími prvky pro každý řádek. Dávkování a distribuce je řízeno druhým nastavitelným variátorem.

 **S-SC / SL-SLC** to siewniki mechaniczne, rzędowe, do wysiewu zbóż, rzepaku, soi, lucerny i innych roślin paszowych. Przeznaczone są do użytku na gruntach zaoranych, ale sprawdzają się również na terenach, na których, pomimo zastosowania nowoczesnych technik przygotowania gruntu, warunki do wysiewu nie są najlepsze. Modele posiadają taką samą solidną konstrukcję. Redlice z lemieszami na elastycznych sprężynach są rozmieszczone w trzech podłużnych rzędach, a elastyczne rurki przenoszą nasiona do ziemi. Regulowany mieszalnik umożliwia precyzyjne dozowanie ilości nasion i ich równomierne rozprowadzenie. Model **SC/SLC** różni się tym, że posiada skrzynię na nawóz oraz odpowiednie rozdzielacze nawozu ze stali nierdzewnej w każdym rzędzie. Dozowanie ilości i rozprowadzenie są regulowane przez inny mieszalnik z możliwością regulacji.



3 ряда - 3 Rânduri - 3 sor - 3 řádky - 3 rzędy



Посев на холме "вариант HILL" - *Semănare pe dealuri "versiune HILL"* - Hegyi vetésmód a sík vagy jelentős de egyenmő dőlésszöggel rendelkező talajokhoz. - *Výsev v kopcovitém terénu ("HILL-verze")* - Wysiew na wzgórzu "wersja HILL"


Одинаково равномерный посев на плоской почве или с сильным уклоном

*Semănare pe terenuri de șes sau înclinate cu aceeași uniformitate*

Vetésmód a sík, vagy nagy de homogén dőlésszögű szántóföldön.


*Stejně výsledky výsevu v rovném ale i silně svažitém terénu*

Wysiew na terenach płaskich lub o dużym nachyleniu ale jednorodnym



# MOD. **S-SC** / **SL-SLC**

Посевная секция - Elemente pentru semănare – Vetőelemek - Secí jednotka - Elementy wysiewające



Mod. S-SC \*

Mod. SL-SLC \*\*

Гибкий бороздоделатель для работы на каменистой почве с возможностью боковых движений по отношению к основному направлению движения.

\* Плечо бороздоделателя на гибкой пружине \*\* Регулируемое прижатие

Brăzdar elastic adecvate și pentru prelucrarea terenurilor pietroase și cu posibilitatea de mișcări laterale față de direcția de mers.

\* Braț brăzdar cu arc flexibil \*\* Comprimare reglabilă

Az elasztikus eke lehetőségét ad köves talaj megművelésére mivel lehetőség van a berendezés menetirányra merőleges elmozdulására.

Az eke elasztikus váza \*\* Szabályozható nyomás


Elastické secí zařízení pro práci na kamenité půdě s možností boční pohyblivosti s ohledem na směr pojezdu.

\* Rameno předradličky s pružinou \*\* Nastavitelný přítlak

Redlica elastyczna do pracy także na gruntach kamienistych, z możliwością ruchów na boki w stosunku do kierunku jazdy.

\* Ramię redlicy z elastyczną sprężyną \*\* Regulowany nacisk

Распределение семян/удобрений - Distribuție Sămânță/Îngrășăminte  
A vetőmag/műtrágya elosztása - Distribuție osival/aplikace hnojiv - Rozprowadzania nasion/nawozu



Устройства дозирования для комбинированного распределения семян/удобрений с двойной камерой из нержавеющей стали (Рис. А - В).

Dispozitive de dozare pentru distribuția combinată sămânță/îngrășământ sunt cu cameră dublă din oțel inox (Fig.A-B)

A kombinált vetőmag/műtrágya adagológ két rozsdamentes acél dobozzal rendelkezik (A - B rajz)

Nerezové dávkovací zařízení pro současný výsev osival aplikaci hnojiv je vybaveno dvěma komorami (Obr A - B).

Dozowniki do rozdzielania kombinowanego nasion/nawozu posiadają dwie komory ze stali nierdzewnej (rys. A - B).



Машина оснащена дозаторными роликами повышенной прочности и предназначена для распределения семян маленького, среднего и большого размера.


Mașina este dotată de cilindre pentru dozare cu o mare rezistență la uzură și este predispus pentru distribuția semințelor de mici, medii și mari dimensiuni.

A berendezés rendkívül kopásálló adagoló görgőkkel rendelkezik. Kis, közepes, és nagyméretű vetőmag elvezetésére alkalmas

Stroj je vybaven dávkovacími válci odolnými proti opotřebení a je určen k výsevu malých, středně velkých a velkých semen.

Maszyna posiada rolki dozujące o dużej wytrzymałości na zużycie. Jest ona przeznaczona do rozprowadzania nasion o małej, średniej i dużej wielkości.

Центральный регулировочный стержень посевной секции - *Bara de reglare centralizatã pentru elementele de semãnare* - A vetõ elemek központi szabályozó karja - *Centrãlní seřizovací týc secího zařzení* - *Drãžek centralnej regulacji elementõw wysiewajãcych.*




Регулирование глубины посевных секций трапециевидного типа с резьбовыми втулками для большой устойчивости к приложению сил.

*Reglaj profunzime elemente de semãnare de tip trapezoidal cu bușe filetate pentru o rezistență mãritã la eforturi.*

A trapéz típusú vetõelemek mélységének regulációja megnövelt teherbírású menetelt hüvelyek segítségével van megoldva

*Nastavení secí hloubky trapézových secích zařzení pomocí pevnějších závitových pouzder.*

Regulacja głąbokości elementõw wysiewajãcych typu trapezowego z tulejami gwintowanymi zwiêkszajãcymi wytrzymałość.



(A) Поверхностный сев (B) Сев на средней глубине (C) Сев на глубине

*A) Semãnare superficialã B) Semãnare la profunzime medie C) Semãnare in profunzime*

(A) Felületi vetés (B) Közepes mélységű vetés (C) Mélyvetés

*A) Mělký výsev (B) Výsev do střední hloubky (C) Výsev do hloubky.*

(A) Wysiew powierzchniowy (B) Wysiew na średniej głąbokości (C) Wysiew głąboki

## ТРАНСМИССИЯ – TRANSMISIE – MEGHAJTÁS – *Pohon* - NAPĘD



- Прочная коробка передач, выполненная из чугуна, в масляной бане
- Полностью защищенная картером трансмиссия
- Надежная работа, благодаря холостому колесу

- *Cutie de schimb vitezã, realizatã din fontã și cu baie de ulei*
- *Transmisie protejatã complet de carter*
- *Funcționare fiabilã datoritã roții libere*

- Megbízható öntöttvas borítású sebességváltó olajfürdővel.
- A meghajtás teljes borítással védett.
- A lassú fokozatnak köszönhetően biztos működés

- *pevná litinová převodovka s olejovou lázní*
- *pohon zcela uzavřený ve skříní*
- *spolehlivý provoz díky volnoběžnému kolu*

- Solidna obudowa skrzyni biegõw wykonana z żeliwa, w kąpielii olejowej
- Napęd całkowicie chroniony przez osłony
- Niezawodne działanie dzięki mechanizmowi wolnego biegu



- Транспортная ширина 250 см
- Ширина работы 250 см

- *Lãrgime de transport 250 cm*
- *Lãrgime de lucru 250 cm*

- Szállítószélesség 250 cm
- Munkaszélesség 250 cm

- *Transportní šířka 250 cm*
- *Pracovní šířka 250 cm*

- Szerokość transportowa 250 cm
- Szerokość robocza 250 cm

# MOD. S-SC / SL-SLC

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ:** Остов с быстрым креплением в трех точках 2-ая категория • Колеса трансмиссии 6,00 x 16 • Борона, закрывающая семена, с площадкой • Индикатор уровня семян в бункере • Набор осветителей (демонтирован) • Гидравлические распределители трактора (Минимум 0 - Максимум 2)

*Дополнительный бункер посева трав • Переднее устройство подготовки (Mod. S-SC 250-300) • Набор тяги • Гидравлический маркер рядов • Ручной маркер рядов без предохранительного штыря с наконечником для разметки • Гидродинамическое регулирование глубины • Разбиватель следа*

**DOTĂRI ȘI ACCESORII:** Șasiu cu trei puncte de cuplare rapidă – 2a categorie - Roți de transmisie 6,00 x 16 - Grapă acoperitoare de sămânță cu podea - Indicator de nivel semințe batoză - Set lumini (demontat) - Distribuitori hidraulici tractor (Minim 0 - Maxim 2)

*Batoză suplimentară pentru sămănat plante furajere - Pregătitor frontal (Mod. S-SC 250-300) - Set remorcare - Marcator rânduri hidraulic - Marcator manual fără pivot de siguranță cu vârfuri de marcarea - Reglare hidraulică a profunzimii - Dispozitiv de ștergere urme*

**FELSZERELÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐK:** Gyors kapcsolású három pontos 2 kategóriájú keret, - 6,00 x 16 meghajtott kerekek - Kiegészítő borona állvánnyal - Szintjelző a vetőmag ládában - Lámpakészlet (leszerelve) - A vontató hidraulikus elosztója (minimum 0 maximum 2)

*Plusz vetőmag doboz rétvetéshez. Első kultivátor (Modell S-SC 250-300) - Vontató készlet - Hidraulikus nyomjelző - Kézi nyomjelző biztosító csapszegek nélkül jelölő pontozóval - Oleodinamikus mélységszabályozó - Keréknyom porhanyósító*

**Příslušenství a vybavení:** Rám s rychlým tří-bodovým zaháknutím 2. kategorie • Převodová kola 6.00 x 16 • Brány k překrytí osiva se stupátky • Indikátor úrovně naplnění náspyky osiva • Osvětlovací souprava (demontovaná) • Hydraulické traktorové spojky (minimálně 0 - maximálně 2)


*Dodatečná náspykka pro výsev travního osiva • Přední přípravné zařízení (Typ S-SC 250-300) • Tažná souprava - Hydraulický značkováč řádků • Manuální značkováč řádků bez pojistného kolíku se značkovacím hrotem • Hydraulické nastavení hloubky • Řádkový vyorávač kořenů*

**WYPOSAŻENIE I AKCESORIA:** Rama z szybkim łączeniem w trzech punktach 2 kategoria • Koła napędzające 6,00 x 16 • Brona niwelująca z podestem • Wskaźnik poziomu nasion w skrzyni nasiennej • Zestaw świateł (zdemontowany) • Rozdzielacze hydrauliczne ciągnika (minimum 0 - maksimum 2)

*Dodatkowa skrzynia nasienna do zasiewu łąk • Kultywator czołowy (Mod. S-SC 250-300) • Zestaw holowniczy • Znacznik śladów hydrauliczny • Znacznik śladów ręczny bez sworzniia zabezpieczającego z punkcikiem znaczącym • Regulacja oleodynamiczna głębokości • Spulchniacz kolein*



Диск маркера рядов  
Disc marcator rânduri  
Sorjelző tárcsa  
Disk k označování řádků  
Tarcza znacząca rzędy




Гибкий борозделатель  
Brăzdăr elastic  
Elastikus eke  
Elastické zařízení pro otevření žlábků  
Redlica elastyczna



Передача для распределения семян  
Schimb pentru distribuția semințelor  
A vetőmag-elválasztó sebességváltója  
Převodovka pro distribuci osiva  
Skrzynka biegów do rozdzielania nasion




Стержень быстрого крепления  
Bară cuplaj rapid  
Gyorskapcsoló rudja  
Rychlospojka  
Drażek do szybkiego łączenia



Точка верхнего крепления  
Punct de cuplare superior  
Felső kapcsolási pont  
Horní připojovací bod  
Górný punkt łączenia




5  
Борона, закрывающая семена, с двойным рядом  
*Grapă acoperitoare de semințe cu dublu rând*  
Kiegészítő kétsoros borona  
*Brány k prikrývání osiva*  
Brona niwelująca dwurzędowa



6  
Распределение семян роликом с желобком  
*Distribuție semințe cu cilindru cu caneluri*  
Magszétválasztás faragott görgővel  
*Válec k distribuci osiva*  
Rozdzielanie nasion żłobioną rolką








7  
Бункер семян/удобрений  
*Batoză semințe/îngrășământ*  
Magtároló/ műtrágya tároló doboz  
*Násypka na osivolumélá hnojiva*  
Skrzynia na nasiona/nawóz



8  
Точка нижнего крепления  
*Punct de cuplare inferior*  
Alsó kapcsolási pont  
*Spodní přípojovací bod*  
Dolny punkt łączenia



**S-SC / SL-SLC**



|                               | kW | HP  | cm/inch   | cm/inch   | nr. | cm/inch    | l. (3) | l. (4) |               | Kg/lbs   |
|-------------------------------|----|-----|-----------|-----------|-----|------------|--------|--------|---------------|----------|
| <b>S 250 / S 250 HILL</b>     | 52 | 70  | 250 - 99  | 250 - 99  | 17  | 14,7 - 5,8 | 470    | -      | 6.00 - 16     | 630-1386 |
| <b>S 300 / S 300 HILL</b>     | 66 | 90  | 300 - 119 | 317 - 125 | 22  | 13,6 - 5,3 | 635    | -      | 10.00/75-15.3 | 760-1672 |
| <b>S 300 / S 300 HILL</b>     | 66 | 90  | 300 - 119 | 317 - 125 | 25  | 12 - 4,7   | 635    | -      | 10.00/75-15.3 | 780-1716 |
| <b>S 350 / S 350 HILL</b>     | 66 | 90  | 350 / 138 | 367 - 145 | 25  | 14 - 5,5   | 1100   | -      | 10.00/75-15.3 | 825-1815 |
| <b>S 350 / S 350 HILL</b>     | 66 | 90  | 350 / 138 | 367 - 145 | 28  | 12,5 - 4,9 | 1100   | -      | 10.00/75-15.3 | 875-1925 |
| <b>SC 250 / SC 250 HILL</b>   | 52 | 70  | 250 - 99  | 250 - 99  | 17  | 14,7 - 5,8 | 225    | 245    | 6.00 - 16     | 630-1386 |
| <b>SC 300 / SC 300 HILL</b>   | 66 | 90  | 300 - 119 | 317 - 125 | 22  | 13,6 - 5,3 | 305    | 330    | 6.00 - 16     | 760-1672 |
| <b>SC 300 / SC 300 HILL</b>   | 66 | 90  | 300 - 119 | 317 - 125 | 25  | 12 - 4,7   | 305    | 330    | 6.00 - 16     | 780-1716 |
| <b>SC 350 / SC 350 HILL</b>   | 77 | 100 | 350 - 138 | 367 - 145 | 25  | 14 - 5,5   | 570    | 530    | 10.00/75-15.3 | 845-1859 |
| <b>SC 350 / SC 350 HILL</b>   | 77 | 100 | 350 - 138 | 367 - 145 | 28  | 14 - 5,5   | 570    | 530    | 10.00/75-15.3 | 895-1969 |
| <b>SL 250 / SL 250 HILL</b>   | 52 | 70  | 250 - 99  | 250 - 99  | 17  | 14,7 - 5,8 | 470    | -      | 6.00 - 16     | 600-1320 |
| <b>SL 300 / SL 300 HILL</b>   | 66 | 90  | 300 - 119 | 317 - 125 | 22  | 13,6 - 5,3 | 635    | -      | 10.00/75-15.3 | 720-1584 |
| <b>SL 300 / SL 300 HILL</b>   | 66 | 90  | 300 - 119 | 317 - 125 | 25  | 12 - 4,7   | 635    | -      | 10.00/75-15.3 | 730-1606 |
| <b>SL 350 / SL 350 HILL</b>   | 66 | 90  | 350 / 138 | 367 - 145 | 25  | 14 - 5,5   | 1100   | -      | 10.00/75-15.3 | 775-1705 |
| <b>SL 350 / SL 350 HILL</b>   | 66 | 90  | 350 / 138 | 367 - 145 | 28  | 12,5 - 4,9 | 1100   | -      | 10.00/75-15.3 | 820-1804 |
| <b>SLC 250 / SLC 250 HILL</b> | 52 | 70  | 250 - 99  | 250 - 99  | 17  | 14,7 - 5,8 | 225    | 245    | 6.00 - 16     | 650-1430 |
| <b>SLC 300 / SLC 300 HILL</b> | 66 | 90  | 300 - 119 | 317 - 125 | 22  | 13,6 - 5,3 | 305    | 330    | 6.00 - 16     | 800-1760 |
| <b>SLC 300 / SLC 300 HILL</b> | 66 | 90  | 300 - 119 | 317 - 125 | 25  | 12 - 4,7   | 305    | 330    | 6.00 - 16     | 810-1782 |
| <b>SLC 350 / SLC 350 HILL</b> | 77 | 100 | 350 - 138 | 367 - 145 | 25  | 14 - 5,5   | 570    | 530    | 10.00/75-15.3 | 785-1727 |
| <b>SLC 350 / SLC 350 HILL</b> | 77 | 100 | 350 - 138 | 367 - 145 | 28  | 14 - 5,5   | 570    | 530    | 10.00/75-15.3 | 830-1826 |

(1) Ширина работы / *Lărgime de lucru* / munkaszélesség / *Pracovní šířka* / Szerokość robocza

(2) Транспортная ширина / *Lărgime de transport* / Szállítási szélesség / *Celková šířka* / Szerokość transportowa

(3) Бункер семян / *Batoză semințe* / Magtároló doboz / *Násypka na osivo* / Skrzynia nasienna

(4) Бункер удобрений / *Batoză îngrășământ* / Műtrágya tartó doboz / *Násypka na umělá hnojiva* / Skrzynia na nawóz



Дышло для прицепного варианта  
*Timonă pentru versiunea remorcată*  
 Akaszító rúd kapcsoltó verzióban  
*Tažná tyč pro taženou verzi zařízení*  
 Belka zaczepowa w wersji doczepianej



Разбиватель рядов  
*Dispozitiv de ștergere urme*  
 Keréknyom porhanyósító  
*Řádkový vyorávač kořenů*  
 Spulchniac kolein



Переднее устройство подготовки  
*Pregătitor anterior*  
 Első kultivátor  
*Přední přípravná jednotka*  
 Kultywator przedni




Гидродинамическое регулирование глубины  
*Reglaj hidraulic profunzime*  
 Oleodinamikus mélységszabályozó  
*Hydraulické nastavení hloubky*  
 Regulacja oleodynamiczna głębokości



Ящик для трав  
*Cutie semințe plante furajere*  
 Rétfvető doboz  
*Skříň na travní osivo*  
 Skrzynka do zasiewu łąk



Маркер рядов с гидроприводом с предохранительным штоком и зубчатым диском  
*Marcator rânduri și acționare hidraulic cu pivot de siguranță și disc dințat*  
 Oleodinamikusan vezérelt sorjelző fogas tárcsával és biztosító csapszeggel  
*Hydraulický značkováč řádků s pojistným kolíkem a ozubeným diskem*  
 Znacznik rzędów sterowany oleodynamicznie ze sworzniem zabezpieczającym i tarczą zębatą



Вертикальный борозделатель  
*Grapă verticală*  
 Vízszintes eke  
*Vertikální předradlička*  
 Redlica pozioma



Электронный счетчик гектаров  
*Contor electronic hectare*  
 Elektronikus hektárszámláló  
*Elektronický čítač hektarů*  
 Elektroniczny licznik hektarów

# MOD. **S-SC / SL-SLC**

Бункеры для комбинированного распределения - *Batoză pentru distribuție combinată* - Kombinált elosztó doboz - *Násypka pro současný výsev a aplikaci hnojiv* - Skrzynia do rozprowadzania kombinowanego



Бункер для комбинированного распределения состоит из двух отделений: заднее (A) для семян и переднее (B) для удобрений. Переднее отделение (удобрение) оснащено дополнительной пластинкой (C), чтобы помешать высыпанию через крышку из бункера во время операции наполнения бункера.

*Batoza pentru distribuția combinată se împarte în două părți: posterior (A) pentru semințe și anterior (B) pentru îngrășământ. Partea anterioară (îngrășământ) este prevăzută de o placă în plus (C) pentru a împiedeca revărsarea batozei pe capac în timpul operațiunilor de umplere a acestei părți.*

A kombinált elosztó doboz két kamrás felépítésű: Hátsó (A) magtartó és első (B) műtrágyatartó kamra. Az első kamra (műtrágya) plusz lemezzel rendelkezik (C) amely megakadályozza a műtrágya átszóródását a dobozból a borításon a kamra megtöltése során.

*Sdružená násypka pro současný výsev a aplikaci hnojiv je rozdělena na dvě komory; zadní (A) pro osivo a přední (B) pro hnojivo. Přední komora (hnojivo) je vybavena dodatečnou deskou (C) zabraňující přesypání hnojiva během jeho plnění.*

Skrzynia do rozprowadzania kombinowanego jest podzielona na dwie komory: komora tylna (A) na nasiona i komora przednia (B) na nawóz. Komora przednia (nawóz) posiada dodatkową płytę (C) uniemożliwiającą przesypywanie się nawozu ze skrzyni do pokrywy podczas napełniania komory.



## Сепараторы

Во время посева на склоне, благодаря сепараторам, удается избежать смещения семян от одного края бункера к другому

## Separatori

*În timpul semănării pe dealuri, datorită separatorilor, se evită deplasarea semințelor dintr-o parte în alta a batozei.*

## Szeparátorok

A hegyi vetés folyamán a szeparátoroknak köszönhetően elkerülhető a magok oldalra vándorlása a vetőgépen belül.

## Separatory

*Separatory brání přemístování osiva z jedné strany násypky do druhé během výsevu ve svazitém terénu.*

## Separatory

Podczas wysiewu na wzgórzach, dzięki separatorom unika się przemieszczania się nasion z jednej strony skrzyni nasiennej na drugą.



## Переносная перегородка

Для быстрого и легкого преобразования бункера Модели SC в бункер Модели S.

## Perete despărțitor mobil

*Pentru imediată și simplă transformare a batozei Model SC în batoză Model S.*

## Mozgatható fal

A vetőláda gyors elmozdítását teszi lehetővé amely által az SC modellből gyorsan S modellé alakítható át.

## Posuvná dělicí stěna

*Posuvná dělicí stěna pro rychlou a snadnou úpravu násypky typu SC na násypku typu S.*

## Ruchoma ścianka

Służy do łatwego i szybkiego przekształcania skrzyni nasiennej modelu SC na skrzynię nasienną modelu S.



## Уровень семян

Уровень семян в бункере может легко контролироваться оператором с места водителя, посредством индикатора.

## Nivelul semințelor

*Nivelul semințelor în batoză poate fi ușor controlat de operator de la locul de conducere datorită indicatorului.*

## Magszint

A magtartó dobozban uralkodó magszint a szintjelző segítségével könnyen ellenőrizhető a vontató vezetői üléséből

## Úroveň osiva v násypce

*Úroveň osiva v násypce může operátor snadno kontrolovat přímo z kabiny díky zabudovanému indikátoru.*

## Poziom nasion

Poziom nasion w skrzyni nasiennej może być łatwo kontrolowany przez operatora z fotela kierowcy dzięki wskaźnikom.



На некоторых фотографиях и рисунках, из-за требования графики и для ясности, не показаны монтированные защиты EC.  
*Unele fotografii și imagini, din motive grafice și de claritate nu arată protecțiile CE montate.*  
 A grafikus áttekinthetőség miatt egyes fényképeken a berendezés EC védőborítás nélkül látható.  
*Kvůli lepšímu grafickému zobrazení jsou některé snímky provedeny bez EC ochranných krytí.*  
 Aby zachować przejrzystość i jasność, na niektórych zdjęciach i obrazkach na elementach nie są zamontowane osłony CE.

# GASPARDO

**GASPARDO SEMINATRICI S.p.A.**  
 Via Mussons, 7  
 I - 33075 Morsano al Tagliamento (PN) Italy  
 Tel. +39 0434 695410 - Fax +39 0434 695425  
 e-mail: [gaspardo@gaspardo.it](mailto:gaspardo@gaspardo.it)  
<http://www.gaspardo.it>

DEALER:

**MASCHIO DEUTSCHLAND GmbH**  
 Äußere Nürnberger Straße 5  
 D - 91177 THALMÄSSING  
 Deutschland  
 Tel. +49 (0) 9173 79000  
 Fax +49 (0) 9173 790079

**MASCHIO FRANCE S.a.r.l.**  
 1, rue de Merignan ZA  
 F - 45240 LA FERTE SAINT AUBIN  
 France  
 Tel. +33 (0) 2.38.64.12.12  
 Fax +33 (0) 2.38.64.66.79

**MASCHIO-GASPARDO  
 IBERICA S.L.**  
 Calle Cabernet n° 10  
 Poligono Industrial Clot de Moja  
 Olerdola - 08734 - BARCELONA  
 Tel. +34 93.81.99.058  
 Fax +34 93.81.99.059

**MASCHIO MIDDLE EAST S.L.**  
 P.O. Box 922388  
 Amman 11192 JORDAN  
 Tel. 962 6 5511384  
 Fax 962 6 5538398

**MASCHIO USA - S & T**  
 1909 Thomas Road  
 Memphis, TN 38134 - USA  
 Tel. +1 901 3858841  
 Fax +1 901 3858288