



**Самоходный  
отпраскиватель  
**M 24 D**  
2500 литров  
140 л.с.**



### **Двигатель и передача**

#### **Двигатель**

103 кВт - 140 л.с. по норме ДИН, Deutz BF4M2012C

Охлаждение водой, турбо дизель с системой охлаждения

4 цилиндра - объем цилиндра 4 литра - подтверждено нормой TIER 2

#### **Передача**

Гидромеханическая передача с тремя скоростями.

Максимальная скорость 40 км/ч (согласно действующему закону\*)

Задняя механическая передача и передний гидравлический двигатель.

4 направляющих колеса.

Гидравлическая подвеска на передней оси.

#### **Колеса**

Передние колеса 270/95 R 36 - Задние колеса 270/95 R 48

Модель ALLIANCE

1 метр расстояние от земли.

Путь оборота колеса: 1.80, 2, 2.15, 2.20, 2.25 или 2.40 м.

(См. рисунок, где показана комбинация колес)

#### **Кабина**

Кабина панорамическая, герметизированная и звукоизолированная. Кондиционирование.

Тонированные окна с дворниками и стеклоомывателями.

Фильтр тройной очистки с активированным углем и пылеуловителем.

4 рабочих фары, дальний свет и указатели поворота. Вращающийся фонарь.

Сиденье с пневматической подвеской.

### **Опрыскивание**

#### **Бак**

Вместимость бака 2500 литров. Изготовлен из полиэфирной пластмассы.

Центральный механический датчик уровня.

Промывной бак емкостью на 230 литров.

Смывной бак емкостью на 20 литров

#### **Насос**

Центробежный насос 500 л/мин.

Фильтры во время всасывания и давления на каждой стороне штанги.

#### **Регулировка**

Электрическое устройство TEEJET 860 .

Характеристики: Скорость, давление, емкость, площадь и т.д.

Переменная циркуляция.

*Дополнительно: постоянная циркуляция.*

#### **Штанги**

Алюминевые штанги, подвесная система для корректировки скоса.

Крестообразная перегородка NOZAL, расположенная на трубе из нержавеющей стали.

Представляются 3 вставные трубы NOZAL на выбор.

Электрическое управление гидравлическими распределителями.

#### **Разное**

Всасывающая труба длиной 6 метров с фильтром и соединениями.

\* Компания Matrot снимает с себя всякую ответственность в случае продажи или использования в странах, где скорость 40 км/ч не разрешена.

Для более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в отдел по экспорту MATROT или к дистрибуторам, контактная информация которых указана ниже:

**MATROT EQUIPEMENTS**  
116, rue des Pommiers  
F-60480 NOYERS SAINT MARTIN (France)  
Tel: +33.344.806.633 Fax: +33.344.806.634  
www.matrot.fr / Email: info@matrot.fr

[www.newtechagro.ru](http://www.newtechagro.ru)

ООО Ньютехагро

8 4732 60 52 06

8 910 240 25 25

запчасти-сервис-техника

