



NEW HOLLAND

## NEW HOLLAND CS6000

Модели CS6050, CS6080 и CS6090

[www.newtechagro.ru](http://www.newtechagro.ru)

ООО Ньютехагро

8 (4732) 60 52 06

Сервис. Техника. Запасные части.



ООО Ньютехагро  
8 (4732) 60 52 06  
[www.newtechagro.ru](http://www.newtechagro.ru)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		CS6050	CS6080	CS6090
<b>Зерновая жатка</b>				
Ширина среза	(м)	3,96 - 9,0	4,57 - 9,0	5,18 - 9,0
Автоматическая компенсация жатки и автоматический контроль высоты стерни		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Боковое качание		Опция	Стандарт	Стандарт
Автоподдержка качания		Опция	Опция	Опция
Скорость срезания	(срезов/мин)	1150	1150	1150
Винтовое крепление срезающей пластины к головке		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Общий быстродействующий соединительный разъем		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Винтовое соединение / Быстродействующий разъем		Винтовое соединение или быстродействующий разъем		
<b>Питающий шнек – втягивающиеся пальцы по всей ширине</b>				
		Стандарт	Стандарт	Стандарт
<b>Подборочное мотовило</b>				
Диаметр	(м)	1,07	1,07	1,07
Мгновенная регулировка наклона зубьев		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Электрический контроль скорости мотовила из кабины		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Автоматическая синхронизация скоростей мотовила из кабины		Опция	Опция	Опция
Гидравлический привод горизонтальной регулировки мотовила		Стандарт	Стандарт	Стандарт
<b>Кукурузная жатка</b>				
Число рядов		5R-6R-6RFU	5R-6R-6RFU	6R-6RFU-8RFU
Срезание стеблей		Опция	Опция	Опция
Поворотные разделители		Опция	Опция	Опция
Смыкаемые делители		Опция	Стандарт	Стандарт
<b>Элеватор соломы</b>				
Число цепей		3	4	4
Число перекладин		36	54	54
Реверс питателя		Гидравлический		
<b>Обмолачивающий барабан</b>				
Диаметр	(м)	0,607	0,607	0,607
Ширина	(м)	1,3	1,56	1,56
Число планок		8	8	8
Диапазон скорости	(об/мин)	400-1140	400-1140	400-1140
Дополнительный редуктор снижения скорости барабана	(об/мин)	240-685	240-685	240-685
Электрическое управление скоростью из кабины		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Показания скорости в цифровой форме на мониторе InfoView		Стандарт	Стандарт	Стандарт
<b>Подбарабанье</b>				
Число планок		14	14	14
Подбарабанье Opti-Thresh		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Угол охвата, неподвижная секция	(градусы)	85	85	85
Угол охвата, общий (неподвижная + подвижная секция)	(градусы)	121	121	121
Ширина	(м)	1,52	1,58	1,58
Закрытая площадь подбарабанья Opti-Thresh	(м <sup>2</sup> )	0,86	1,04	1,04
Очистные пластины		3	3	3
Камнеуловитель		Стандарт	Стандарт	Стандарт
<b>Битер</b>				
Тип		Круглый	Круглый	Круглый
Скорость (105% скорости обмолачивающего барабана)	(об/мин)	420-1200	420-1200	420-1200
Диаметр	(мм)	395	395	395
Площадь битера	(м <sup>2</sup> )	0,254	0,304	0,304
<b>Вращающий сепаратор</b>				
Ширина	(м)	1,3	1,3	1,3
Диаметр	(м)	0,59	0,59	0,59
Число зубьев		70	85	85
Скорость	(об/мин)	400 или 760	400 или 760	400 или 760
Быстрое изменение скорости без инструмента		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Площадь подбарабанья	(м <sup>2</sup> )	0,63	0,75	0,75
Площадь гребенки перед подбарабаньем	(м <sup>2</sup> )	0,12	0,14	0,14
<b>Соломотрясы</b>				
Количество		5	6	6
Число ступеней (без вращения сепаратора/ с вращением сепаратора)		6 \ 5	6 \ 5	5
Площадь разделения (без вращения сепаратора/ с вращением сепаратора)	(м <sup>2</sup> )	6,03 / 6,23	7,22 / 7,45	7,45
Скорость вала	(об/мин)	220	220	220
<b>Очистка</b>				
Самовыравнивающиеся решета		Опция	Опция	Опция
Зерновой лоток, снимаемый спереди		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Система предварительной очистки		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Система лотков двойного действия		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Общая обдувочная площадь решет (неподвижный/ самовыравнивающийся)	(м <sup>2</sup> )	4,32 / 4,11	5,20 / 4,95	5,20 / 4,95

ООО Ньютехагро

8 4732 60 52 06

www.newtechagro.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		CS6050	CS6080	CS6090
<b>Очистной вентилятор</b>				
Число лопастей		6	6	6
Возможность выбора скорости - опциональная, низкая	(об/мин)	165-420	165-420	165-420
Возможность выбора скорости - стандартная, высокая	(об/мин)	400-1000	400-1000	400-1000
Электрическая регулировка скорости из кабины с выводом значения скорости на монитор		Стандарт	Стандарт	Стандарт
<b>Система возврата – тип</b>		В барабан		
<b>Зерновой подъемник</b>				
Высокопроизводительный цепной пластинчатый зерноподъемник		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Зерноподъемник с центральным натяжением цепи		Стандарт	Стандарт	Стандарт
<b>Зерновой бункер</b>				
Вместимость	(л)	7000	8000	9000
Лючок для отбора пробы зерна		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Устройство предупреждения о наполнении бункера		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Крышки зернового бункера		Стандарт	Стандарт	Стандарт
<b>Выгружной шнек – скорость выгрузки</b>	(л/сек)	72	72	72
<b>Измельчитель соломы – вместе с плитой измельчения/ валкования</b>		Опция	Опция	Опция
<b>Разбрасыватель измельченной массы – возможность двойной подачи</b>		Опция	Опция	Опция
<b>Двигатель</b>				
Тип		NEF 6.8	Cursor 9	Cursor 9
Полная мощность двигателя по ISO TR14396, при номинальной частоте вращения вала	(кВт/л.с.)	178\242	200\272	220\300
Тип управления		Механический	Механический	Механический
Номинальная частота вращения двигателя	(Н)	2100	2100	2100
<b>Топливный бак – емкость</b>	(л)	450	580	580
<b>Трансмиссия</b>				
Тип		Гидростат	Гидростат	Гидростат
Коробка передач		3 передачи	3 передачи	3 передачи
Переключение передач		Линейное	Линейное	Линейное
Блокировка дифференциала		Опция	Опция	Опция
<b>Пневматическая система</b>				
Включение обмолачивания и измельчения соломы		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Привод жатки и разгрузка		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Воздушный компрессор		Стандарт	Стандарт	Стандарт
<b>Шины</b>				
Ведущие колеса		620/75R30	620/75R30	
		620/75R34	620/75R34	620/75R34
		650/75R32	650/75R32	650/75R32
		800/75R32	800/75R32	800/75R32
		900/75R32	900/75R32	900/75R32
		20.8R38		
		1050/50R32	1050/50R32	1050/50R32
Управляющие колеса		16.0/70-20	16.0/70-20	16.0/70-20
		16.5/85-28	16.5/85-28	16.5/85-28
		460/70R24	460/70R24	460/70R24
		540/65R24	540/65R24	540/65R24
		400/70R20	400/70R20	400/70R20
<b>Габариты (с ведущими колесами)</b>				
Максимальная высота в транспортном положении	(м)	3,98	3,98	3,98
Минимальная ширина с колесами 20.8R38	(м)	2,998		
Минимальная ширина с колесами 620/75R34	(м)	3,05	3,28	3,28
Максимальная длина	(м)	8,49	8,49	8,49
<b>Масса (ориентировочно) – без жатки, с измельчителем</b>	(кг)	11100	11700	12000
<b>Кабина Discovery Plus</b>				
Панорамное переднее стекло		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Сиденье DeLuxe		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Пневматическая подвеска сиденья		Опция	Опция	Опция
Сиденье инструктора		Опция	Опция	Опция
Регулировка рулевой колонки		3 положения	3 положения	3 положения
Холодильник для напитков		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Кондиционирование воздуха		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Обогрев		Опция	Опция	Опция
Возможность установки монитора в кабине		Стандарт	Стандарт	Стандарт
Многофункциональный рычаг управления		Стандарт	Стандарт	Стандарт

ООО Ньютехагро  
8 4732 60 52 06  
www.newtechagro.ru



ООО НьюТехАгро  
8 4732 60 52 06

[www.newtechagro.ru](http://www.newtechagro.ru)

## Большая команда специалистов, работающих для клиентов

Специалисты и техника New Holland имеют общую цель: удовлетворить потребности клиентов и обеспечить их успех. Именно поэтому работники сельского хозяйства с особыми требованиями и взглядами, устремленными в будущее, доверяют только New Holland с его широко распространенной дилерской сетью, которая предлагает все технические новшества, направленные на повышение производительности и надежности.

Отличный сервис и своевременная помощь обеспечиваются персоналом в равной мере знакомым с особенностями производства и практического применения техники в полевых условиях. В центрах технического обслуживания всегда в наличии широкий выбор оригинальных запасных частей.

Наши клиенты знают, что могут доверять профессионалам New Holland, мыслящим в одном направлении с ними.

New Holland – это большая команда специалистов, растущих вместе со своими клиентами.

New Holland рекомендует смазочные материалы **AMBRA**



**NEW HOLLAND**

Ваш успех – Наша специализация

Данные, приведенные в настоящем издании, являются ориентировочными. Производитель может вносить изменения в описанные модели без предварительного уведомления. Приведенные фотографии и иллюстрации могут относиться к дополнительному оборудованию или к оборудованию, предназначенному для рынков других стран. За любыми дополнительными разъяснениями просьба обращаться к нашим торговым представителям.

