

Vollernter mit Seitenaufnahme

WÜHLMAUS 1433



**Leistungsstarke Bunkermaschine
für mittlere Anbaubauflächen
im Kartoffel- und Gemüseanbau
sowie im geteilten Ernteverfahren**



WÜHLMAUS garantiert risikolosen Seitenroderkauf und bietet Ihnen Qualität, hohe Leistung, einfache Bedienung und reparaturfreundliche Technik in Verbindung mit Komplettausstattung zum vernünftigen Preis.

100.000-fach bewährte WÜHLMAUS-Technik weltweit hat in 40 Jahren bewiesen: ob in der Vergangenheit oder in Zukunft, mit WÜHLMAUS-Technik immer einen Schritt voraus.

Von WÜHLMAUS erdacht,
Von WÜHLMAUS gemacht.



Unser Werksgelände, Gesamtfläche 40000 m² / Betriebsfläche 20000 m².
Freigegeben durch die Bez.-Reg. Weser-Ems Nr. 1612855-20

WÜHLMAUS 1433 Seitenaufnahme in der mittleren Leistungsklasse.

- ausgereifte technische Konzeption
- anwendungsfreundliche Technik
- übersichtlich, zugänglich und wartungsfreundlich
- hohe Leistung und Qualität
- herausragendes Arbeitsergebnis

... all dies in Verbindung mit der bekannten **niewöhner-Komplettausstattung** zum vernünftigen Preis

Mit diesem Prospekt haben wir Ihnen die **technische Konzeption des Vollernters WÜHLMAUS 1433** erläutert. Wenn Sie die Maschine im Einsatz sehen möchten oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren **Landmaschinenfachbetrieb** oder nehmen Sie mit uns **Kontakt auf**.

Technische Daten

WÜHLMAUS	1433 P	Serienausrüstung	Sonderausrüstungen
Ausführung Serienausrüstung	Rollbodenbunker	* Hydrauliksystem 5 Funktionen vom Schlepper versorgt	* Gummituch im Siebkanal * Beimengen-Rückführband
Länge ohne Deichsel	7.160 mm	* Hydraulische Achsschenkelenkung	* Steinsammelkasten, hydraulisch
Höhe	3.115 mm	* Hydraulische Deichselverstellung	* Bunkerpolsterung
Breite	2.995 mm	* Hydraulischer Verlesebandantrieb stufenlos regelbar	* Beleuchtungsanlage
Fassungsvermögen	2.600 kg	* gefederte und gezogene Scheibenseche 540 mm Aufnahmebreite	* Vorderbau mit Rodewelle
Überladehöhe	3.400 mm	* Krautabweiskufen und Krauteinziehrollen	* Ausrüstungen für die Gemüseernte
Gewicht	3.500 kg	* Gummidreiecksschüttler 2 Stück, einzeln einstellbar	* Sortierwalzen 3 Stück
Bereifung	12.50/80-18 AW	* querlaufendes Igelband mit 3-fach Pendelabweiser	* Reinigungswalzen 3 Stück
Spur	1950, 2050 bzw. 2150	* Verleseplattform links und rechts	* Vorderbautentlastung
Siebketten Breite Länge Fläche	650 mm 4050 mm 2,63 m ²	* Rollbodenbunker	* Hydraulische Rotorschüttlung
Siebkettenabteilungen	32,36,40,45	* Gelenkwelle	* Feinkrauttrennband im Krautband
Krautbandbreite	750 mm	* Halter für Aufsteckbeleuchtung	
Querbandbreite			
Verlesebandbreite			
Sortierwalzen			
Erforderliche Schlepperleistung			
Tagesleistung bis			
Technische Angaben und Abbildungen			

